

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-tecnotig-205-acdc-pulse-digital-p-414.html>

IDEAL TECNOTIG 205 AC/DC PULSE DIGITAL



Cena	2 649,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	TTIG205AC
Kod producenta	TTIG205AC
Kod EAN	5903991102270
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Wymiary opakowania dł x szer x wys	550 x 310 x 390 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	490 x 205 x 330 mm
Waga urządzenia w kg	15 kg
Moc	6,9 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Prąd przy pracy 40%	200 A
Napięcie stanu jałowego	64 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 200 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Prąd pobierany z sieci	24 A
Prąd przy pracy 60%	160 A

Opis produktu

IDEAL TECNOTIG 205 AC/DC PULSE jest to profesjonalna spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania metodą TIG wszystkich metali oraz aluminium i jego stopów. Urządzenie umożliwia spawania metodą TIG i TIG PULSE prądem zmiennym (AC), stałym (DC) oraz metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC). Zasilanie 230V, prąd spawania 10-200A.

Cechy :

- cyfrowy panel sterowania
- posiada 5 trybów spawania : TIG DC, TIG DC PULS, TIG AC, TIG AC PULS, MMA
- zajarzenie łuku bezstykowe - HF oraz stykowe - LIFT
- parametry regulacyjne spawarki : początkowy wypływ gazu, prąd początkowy, czas narastania prądu, prąd spawania, prąd bazy, czas opadania prądu, prąd końcowy, końcowy wypływ gazu osłonowego, częstotliwość AC, balans AC, częstotliwość pulsu, długość pulsu
- cyfrowy wyświetlacz
- 3 programy spawania
- 2/4 takt

Funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA :

- Arc Force - regulacja prądu zwarcia - zapobiega wygaszaniu łuku
- Hot Start - gorący start - ułatwia zapłon elektrody

Urządzenie posiada chłodzenie wentylatorem i dysponuje zabezpieczeniem przeciw przeciążeniu.

W zestawie :

- uchwyt spawalniczy TIG 4m
- przewód elektrodowy MMA 2,5m
- przewód masowym 2,5m
- części zamienne do uchwytu