

IDEAL UltraSTARTER 1600



Cena	839,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	USTARTER1600
Kod producenta	USTARTER1600
Kod EAN	5903991102331
Szczytowy prąd rozruchu	1600 A
Napięcie wspomaganie rozruchu	12 V
Prąd rozruchu	800 A
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	230 x 160 x 65 mm
Waga urządzenia w kg	2,3 kg
Typ urządzenia	Elektroniczny

Opis produktu

IDEAL UltraSTARTER 1600 jest to 12V bezbaterijne urządzenie rozruchowe wykonane w technologii ultra-kondensatorów. Jest lekkie, kompaktowe i nie wymaga konserwacji. Maksymalny prąd rozruchu jaki jest w stanie zapewnić wynosi 1600A i jest wystarczające do rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz małych łodzi.

Jest bardzo bezpieczne w użyciu ze względu na wykorzystaną w budowie technologię ultra-kondensatorów. To jedna z największych zalet tego urządzenia nad urządzeniami z wbudowaną baterią. Ultra-kondensatory są specjalnie zaprojektowane do przyjmowania i oddawania dużych prądów w ciągłym cyklu. Nie stanowią zagrożenia, również w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych w pełni naładowanego urządzenia.

Może być naładowany z akumulatora w pojeździe o napięciu powyżej 5V, jak również z zewnętrznego akumulatora, z drugiego pojazdu lub z gniazda zapalniczki w pojeździe czy z portu USB (ładowarka, power bank).

Urządzenie gwarantuje utrzymanie parametrów rozruchu (prąd wyjściowy 800A) przy ujemnych temperaturach do -20°C. Przy temperaturach niższych niż -20°C prąd rozruchu jest nieznacznie mniejszy (700-740A).

Nie wymaga okresowej konserwacji, nie ma konieczności doładowywania, można utrzymywać w stanie rozładowanym bez pogorszenia parametrów rozruchu.

IDEAL UltraSTARTER 1600 jest zaprojektowany do natychmiastowego naładowania się a nie do trzymania energii. Z tego powodu nie musi być doładowywany i może pozostać rozładowany przez kilka lat. Jest całkowicie bezobsługowy.

Urządzenie zapewnia użycie minimum 10.000 razy przed zauważalnym spadkiem parametrów wyjściowych.

Ultra-kondensatory pozostają sprawne przez ponad 10 lat.

IDEAL UltraSTARTER 1600 gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas rozruchu pojazdów dzięki wewnętrznym zabezpieczeniom przeciw zwarciu i odwrotnej biegunowości.

Prosta obsługa - wystarczy podłączyć zaciski urządzenia do rozładowanego akumulatora i odczekać ok. 200 sekund, w trakcie których nastąpi naładowanie ultra-kondensatorów, następnie uruchomić pojazd.

Charakterystyka:

- 12V bezbaterijny rozruch
- brak wymaganych konserwacji
- funkcja GLOW umożliwia rozruch pojazdów z silnikiem diesla (również z grzaniem świec)

-
- kompaktowy i lekki
 - tryb BYPASS – uruchomienie pojazdu z całkowicie rozładowanym akumulatorem

W zestawie :

- przewód do ładowania z gniazda zapalniczki 12V.