

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-v-mig-280-4x4-digital-mma-p-385.html>

IDEAL V-MIG 280 4X4 DIGITAL MMA



Cena	3 459,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	V-MIG280MMA
Kod producenta	V-MIG280MMA
Kod EAN	5903991102386
Wymiary opakowania dł x szer x wys	935 x 495 x 800 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	840 x 410 x 720 mm
Waga urządzenia w kg	35 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	10 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Napięcie stanu jałowego	45 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 280 A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,0 mm
Prąd pobierany z sieci	9 A
Prąd przy pracy 60%	280 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)

Opis produktu

IDEAL V-MIG 280 4X4 DIGITAL MMA to profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu, spawania metodą FLUX drutem spawalniczym bez gazu osłonowego oraz metodą MMA.

Najważniejsze cechy :

- Doskonale sprawdza się przy spawaniu stali, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów.
- Zasilanie trójfazowe.
- Maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwyty spawalniczego.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu.
- Przy spawaniu metodą MIG-MAG: regulacja prądu spawania, regulacja prędkości podawania drutu, dojazdu drutu spawalniczego.
- Wyposażony w miernik cyfrowy (woltomierz, amperomierz).
- Funkcja 2-takt / 4-takt.
- Profesjonalny podajnik drutu: 4-rolkowy, zapewnia stabilne podawanie spoiwa.
- Zamienna biegunowość uchwytu.
- Chłodzony wentylatorem.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.

Dołączane akcesoria :

- uchwyt spawalniczy MIG 24/3m z wtykiem EURO
- przewód masowy 3M
- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA.
- Instrukcja
- Karta gwarancyjna