Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 09:04

Link do produktu: https://spawart.pl/ideal-v-mig-285-4x4-pro-mma-p-387.html



IDEAL V-MIG 285 4X4 PRO MMA

Cena	**3 999,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**VMIG285V2**
Kod producenta	**VMIG285V2**
Kod EAN	**5903991103505**
Znamionowe napięcie zasilania	**3x400 V; 50Hz (3ph)**
Wymiary opakowania dł x szer x wys	**710 x 585 x 670 mm**
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	**910 x 480 x 740 mm**
Waga urządzenia w kg	**49,5 kg**
Stopień ochrony	**IP21**
Typ urządzenia	**Inwertorowe**
Średnica elektrody spawalniczej	**1,6 - 4,0 mm**
Waga zestawu w kg	**55,5 kg**
Średnica drutu aluminiowego	**0,8 - 1,2 mm**
Prąd maksymalny	**280 A MIG/MAG | 200 A MMA**
Napiecie stanu jałowego	**50 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**50 - 280 A MIG | 50 - 200A MMA**
Średnica drutu stalowego	**0,8 - 1,0 mm**
Prąd pobierany z sieci	**14 A**
Prąd przy pracy 60%	**280 A**

Opis produktu

IDEAL V – MIG 285 4X4 PRO MMA jest to profesjonalny trójfazowy migomat inwertorowy przeznaczony do spawania w osłonie gazu oraz elektrodą otuloną MMA. Wyposażony jest w cyfrowe mierniki (woltomierz oraz amperomierz), profesjonalny podajnik 4 – rolkowy umożliwiający prace na uchwytach 3, 4 i 5 metrowych a na dodatek posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny. Wnętrze chłodzone jest wentylatorem co zwiększa wydajność maszyny i zabezpieczone przeciw przeciążeniu.

Ponadto posiada :
- regulowany elektronicznie dławik
- płynną regulacje prądu spawania i prędkości posuwu drutu
- przy metodzie MIG/MAG czas upalania drutu

Do urządzenia dołączone jest :
- uchwyt MB 25/3 z gniazdem euro
- rolki prowadzące drut spawalniczy 0,8-1,0V oraz 1,0-1,2V,
- przewód masowy 3m
- uchwyt elektrodowym do spawania metodą MMA.