

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-v-mig-335-4x4-pro-mma-p-397.html>

IDEAL V-MIG 335 4X4 PRO MMA

Cena	4 199,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	VMIG335V2
Kod producenta	VMIG335V2
Kod EAN	5903991103512
Wymiary opakowania dł x szer x wys	710 x 585 x 670 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	910 x 480 x 740 mm
Waga urządzenia w kg	50 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	11,5 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Rozmiar szpuli drutu	D200 (2kg i 5kg) oraz D300 15kg
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Waga zestawu w kg	56,0 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,2 mm
Prąd maksymalny	330 A
Napiecie stanu jałowego	50 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 330 A MIG/MAG 30 - 200 A MMA
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Prąd przy pracy 60%	330 A MIG/MAG 200A MMA
Prąd przy pracy 100%	256 A MIG/MAG 155 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)

Opis produktu

IDEAL V-MIG 335 4x4 PRO MMA to profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu oraz metodą MMA. Umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnej i aluminium jego stopów.

Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny.

Najważniejsze cechy :

- zasilanie trójfazowe.
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg.
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego.
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania i prędkości podawania drutu.
- regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.
- urządzenie wyposażone jest w mierniki cyfrowe (woltomierz, amperz)

-
- spawarka dysponuje podajnikiem 4 rolkowym
 - posiada aktywny wentylator oraz zabezpieczenie przeciw przeciążeniu

Przy spawaniu metodą MIG-MAG:

- regulacja prądu spawania
- regulacja prędkości podawania drutu
- czasu upalania drutu (regulacja wolnego końca).

Do urządzenia dołączono :

- uchwyt spawalniczy MIG 25/3m z wtykiem EURO,
- rolki prowadzące drut spawalniczy 0,8-1,0V oraz 1,0-1,2V
- przewód masowy 3m
- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA.