

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-v-mig-370-4x4-pro-mma-p-389.html>

IDEAL V-MIG 370 4X4 PRO MMA

Cena	4 599,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	VMIG370V2
Kod producenta	VMIG370V2
Kod EAN	5903991103710
Wymiary opakowania dł x szer x wys	710 x 585 x 670 mm
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	910 x 480 x 740 mm
Waga urządzenia w kg	50 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	11,2 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 6,0 mm
Waga zestawu w kg	56,0 kg
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,2 mm
Prąd maksymalny	370 A MIG/MAG 280 A MMA
Napięcie stanu jałowego	50 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 370 A MIG/MAG 50 - 280 A MMA
Średnica drutu stalowego	0,8 - 1,2 mm
Prąd pobierany z sieci	18 A
Prąd przy pracy 60%	350 A
Prąd przy pracy 100%	270 A MIG/MAG 280 A MMA
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)

Opis produktu

IDEAL V-MIG 370 4X4 PRO MMA jest to urządzenie spawalnicze przeznaczone jest do spawania metodą MIG/MAG oraz elektrodą otuloną MMA. Zasilane jest trójfazowo. Umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnej i aluminium jego stopów. Urządzenie posiada układ stabilizacji prądu spawania zapewniający uzyskanie zadanych parametrów wyjściowych. Gwarantuje to kontrolę prądu dostarczanego na spawany materiał i uzyskanie wysokiej jakości spoiny. Ponadto spawarka dysponuje miernikiem cyfrowym, płynną regulacją prądu spawania i profesjonalnym podajnikiem 4 - rolkowym, zapewnia to stabilne podawanie drutu nawet na uchwytach 5 metrowych. Regulowany płynnie elektroniczny dławik umożliwia uzyskanie małej ilości odprysków podczas spawania.

Dodatkowo przy spawaniu MIG/MAG jest możliwa regulacja następujących funkcji :

- prądu spawania
- prędkości podawania drutu
- czasu upalania drutu.

Wnętrze chłodzone jest wentylatorem i zabezpieczone jest przeciw przeciążeniu.

Do urządzenia dołączone jest :

- uchwyt MB 24/3m z wtykiem euro
- rolki prowadzące do drutu spawalniczego 0,8-1,0V oraz 1,0-1,2V
- przewód masowy 3m
- uchwyt elektrodowy do spawania metodą MMA.