



IDEAL V-TIG 225 PULS

Cena	1 789,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	V-TIG225P
Kod producenta	V-TIG225P
Kod EAN	5903991101884
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Wymiary opakowania dł x szer x wys	445 x 260 x 350 mm
Waga urządzenia w kg	9 kg
Stopień ochrony	IP21
Moc	5,3 kW
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 4,0 mm
Napięcie stanu jałowego	42 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 200 A (max 225 A)
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25
Prąd pobierany z sieci	23 A
Prąd przy pracy 60%	200 A

Opis produktu

IDEAL V-TIG 225 PULS to jednofazowa spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG prądem stałym (DC) z bezdotykowym (HF) zajarzaniem łuku oraz metoda MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Najważniejsze cechy :

- Zasilanie jednofazowe (1ph)
- Umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu i miedzi beztlenowej.
- Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania (TIG – Regulacja prądu głównego)
- Regulacja czasu wypływu gazu po zakończeniu spawania (TIG)
- Regulacja częstotliwości pulsacji (TIG PULS)
- Możliwość podłączenia zdalnego sterowania lub sterowania prądem tętniącym (pulse)
- Chłodzenie wentylatorem
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu

Posiada następujące funkcje - MMA :

- ANTI STICK: przeciwzwarciova - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
- ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
- HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku

Do urządzenia są dołączane następujące akcesoria :

- Przewód masowy 3m
- Przewód elektrodowy 3m

-
- Uchwyt TIG 4m
 - Reduktor
 - Części zapasowe
 - Karta gwarancyjna
 - Instrukcja obsługi