



IDEAL X-STARTER 15 PRO

Cena	499,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	XSTARTER15PRO
Kod producenta	XSTARTER15PRO
Kod EAN	5903991103420
Szczytowy prąd rozruchu	1200 A
Prąd rozruchu	600 A
Waga zestawu w kg	1,15 kg
Wymiary opakowania dł x szer x wys	100x130x195 mm
Waga urządzenia w kg	0,9 kg
Typ urządzenia	Elektroniczny
Ilość wejść USB	2
Pojemność baterii (mAh)	14800

Opis produktu

IDEAL X-STARTER 15 PRO jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych i dostawczych, ciągników, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.
- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych
- oświetlenia awaryjnego

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności 14,8Ah, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (z elektrolitem płynnym, żelowy, AGM, EFB).

Bezpieczny rozruch pojazdów

X-STARTER posiada zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię:

- zabezpieczenie przez iskrzeniem
- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

Niezależne źródło zasilania (5V/9V/12V/15V)

X-STARTER posiada 2 porty USB 3.0 (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak telefon, tablet, aparat, kamera i wiele innych.

Dodatkowe gniazdo DC 15V-10A umożliwia zasilanie innych urządzeń (np. lodówki turystycznej, kompresora samochodowego).

Funkcja latarki

Wbudowana latarka LED posiada 3 tryby świecenia: ciągłe, migające, sygnał SOS.

Wyświetlacz LCD

Wbudowany wyświetlacz LCD wskazuje tryb pracy lub stan naładowania urządzenia :

Urządzenie IDEAL X-STARTER 15 PRO może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu -20°C do +55°C.

Niewielkie rozmiary i waga (623g) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.

Ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.

Do urządzenia dołączone jest :

- urządzenie z odłączanymi przewodami wyjściowymi SMART z zabezpieczeniem
- przewód USB-C
- przewód z gniazdem samochodowym 12V