

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-x-starter-26-pro-lipo-p-2113.html>

IDEAL X-STARTER 26 PRO LiPo



Cena	699,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	XSTARTER26PRO
Kod producenta	XSTARTER26PRO
Kod EAN	5903991111500

Opis produktu

IDEAL X-STARTER 26 PRO jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych i dostawczych, ciągników, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.
- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych
- oświetlenia awaryjnego

Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-polimerowy (4 ogniwa) o całkowitej pojemności 26,8Ah, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (z elektrolitem płynnym, żelowy, AGM, EFB).

IDEAL X-STARTER posiada zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię:

- zabezpieczenie przez iskrzeniem
- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

X-STARTER posiada porty: USB-A (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) oraz USB-C (60W) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak telefon, tablet, aparat, kamera i wiele innych.

Dodatkowe gniazdo DC 12V-10A umożliwia zasilanie innych urządzeń (np. lodówki turystycznej, kompresora samochodowego).

Cechy urządzenia

- wbudowana latarka LED posiada 2 tryby świecenia: ciągłe, migające.
- może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu -20°C do +55°C
- niewielkie rozmiary i waga (g) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.
- ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.

W zestawie się znajduje : urządzenie z odłączanymi przewodami rozruchowymi, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

Informacje dodatkowe

Ilość wejść USB	2
Pojemność baterii (mAh)	26800 mAh
Waga urządzenia/zestawu	<u>2,1 kg</u>
Wymiary gabarytowe	<u>230x140x65 mm</u>
Wymiary opakowania	<u>265x250x90 mm</u>
Prąd rozruchu	<u>800 A</u>
Szczytowy prąd rozruchu	<u>1600 A</u>