

Link do produktu: <https://spawart.pl/ideal-x-starter-32-pro-lifepo4-p-2114.html>



IDEAL X-STARTER 32 PRO LiFePO4

Cena	899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSTARTER32PRO
Kod producenta	XSTARTER32PRO
Kod EAN	5903991111517

Opis produktu

IDEAL X-STARTER 32 PRO jest przenośnym urządzeniem do wspomagania rozruchu pojazdów, zbudowanym na bazie baterii litowej, łączącym funkcje:

- wspomagania rozruchu 12V samochodów osobowych i dostawczych, ciągników, quadów, motocykli oraz łodzi motorowych.
- niezależnego źródła zasilania dla urządzeń elektrycznych
- oświetlenia awaryjnego

Urządzenie posiada wbudowany akumulator LiFePo4 (4 ogniwa) o całkowitej pojemności 31,2Ah, który wspomaga rozruch pojazdów z rozładowanym 12V akumulatorem każdego typu (z elektrolitem płynnym, żelowy, AGM, EFB).

IDEAL X-STARTER posiada zabezpieczenia chroniące zarówno pojazd jak i wbudowaną baterię:

- zabezpieczenie przez iskrzeniem
- zabezpieczenie w przypadku błędnego podłączenia biegunów plus/minus
- zabezpieczenie w przypadku zwarcia zacisków wyjściowych
- zabezpieczenie wewnętrznej baterii i przewodów wyjściowych przed przeciążeniem
- zabezpieczenie w przypadku przegrzania

X-STARTER posiada porty: 2x USB-A (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A) oraz USB-C (60W) do zasilania zewnętrznych nośników elektronicznych, takich jak telefon, tablet, aparat, kamera i wiele innych.

Dodatkowe gniazdo DC 12V-10A umożliwia zasilanie innych urządzeń (np. lodówki turystycznej, kompresora samochodowego).

Cechy urządzenia

- wbudowana latarka LED posiada 2 tryby świecenia: ciągłe, migające.
- może być używane w warunkach temperaturowych z zakresu -20°C do +55°C
- niewielkie rozmiary i waga (g) sprawiają, że może być użyty w każdej podróży.
- ładowanie urządzenia odbywa się z użyciem dołączonego do zestawu przewodu USB typu C.

W zestawie się znajduje : urządzenie z bezpośrednimi przewodami rozruchowymi, przewód USB-C, przewód z gniazdem samochodowym 12V.

Informacje dodatkowe

Ilość wejść USB	3
Pojemność baterii (mAh)	31200 mAh
Waga urządzenia/zestawu	2.95
Wymiary gabarytowe	295x255x75 mm
Wymiary opakowania	300x260x90 mm
Prąd rozruchu	800 A
Szczytowy prąd rozruchu	1600 A