Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 13:59

Link do produktu: https://spawart.pl/kuhtreiber-165-tig-la-pfc-p-72.html



Kuhtreiber 165 TIG LA PFC

Cena	**2 873,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**068710389**
Kod producenta	**068710389**
Prąd przy pracy 40%	**160 A (przy 40*C)**
Sprawność/Współczynnik mocy	**85 %**
Wymiary gabarytowe	**375x150x295 mm**
Napiecie stanu jałowego	**15 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**10 - 160 A**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**16A**
Prąd przy pracy 60%	**135 A (przy 40*C)**
Prąd przy pracy 100%	**105 A (przy 40*C)**
Znamionowe napięcie zasilania	**1 x 230 V (-60 %, +15 %)**
Stopień ochrony	**IP23/H**

Opis produktu

Kuhtreiber 165 TIG LA PFC to profesjonalne kompaktowe przenośne źródło prądu spawalniczego, które zostało zaprojektowane do spawania wysokiej jakości metodą MMA i TIG Lift (dotykowe zajarzanie łuku). Jest to źródło prądu spawania o stromej charakterystyce.

Technologia PFC gwarantuje stabilny proces spawalniczy przy skokach napięcia w sieci elektrycznej również przy zasilaniu z długich przedłużaczy jak i przy podłączeniu do agregatu prądotwórczego bez widocznych zmian w jakości i stabilności łuku spawalniczego. Urządzenie jest w stanie pracować już od 90 V w sieci elekt.

Spawarka została zaprojektowana z wykorzystaniem transformatora wysokiej częstotliwości z rdzeniem ferrytowym, tranzystorami, sterowaniem cyfrowym i technologią SMD. Wyróżnia się wysoką wydajnością i spełnia surowe normy UE w zakresie ekospawarek. Zapewnia szybki system sterowania doskonała stabilność łuku. Inne zalety to ekonomiczna eksploatacja i prosta obsługa.

Cechy spawarki :
- doskonała stabilność łuku
- możliwość zastosowania agregatu prądo-twórczego od min. 3,5 kVA (z funkcją A.V.R.)
- możliwość zastosowania długiego przedłużacza
- można spawać przy spadku (również trwałym) napięcia w sieci do 60 % (od 90 V)
- ma wyłącznik termiczny z sygnalizacją przegrzania
- posiada zdejmowany uchwyt do łatwego przenoszenia jak i ochronne pleksi szkło
- Funkcja HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody
- Funkcja ANTI STICK umożliwia łatwe oderwanie elektrody w przypadku przyklejenia
- Funkcja ARC FORCE zapewnia stabilność łuku
- Funkcja V.R.D. – system bezpiczeństwa MMA, na biegu jałowym napięcie wyjściowe wynosi 15 V
- Funkcja SOFT START MMA zapobiega wybijaniu bezpieczników podczas włączania urządzenia
- możliwość pracy agregatami