



KUHTREIBER 220 HF

Cena	8 992,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	51001
Kod producenta	51189
Wymiary gabarytowe	430x190x540 mm
Napięcie stanu jałowego	65,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd przy pracy 100%	200 A (przy 40 oC)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V +/- 10%
Stopień ochrony	IP23S
Nastawialny prąd	5 - 200 A
Średnice elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Szybkozłączka	35 - 50
Prąd maksymalny	300 A

Opis produktu

KUHTREIBER 220 HF to trójfazowe urządzenie spawalnicze przeznaczone do spawania metodą TIG HF oraz MMA. Urządzenie to jest zostało zaprojektowane jako małe, lekkie, trójfazowe źródło wysokiej mocy z cyfrowym sterowaniem.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w produkcji, przy montażach, oraz na przykład w firmach naprawczych czy zapewniających utrzymanie ruchu.

Cechy urządzenia :

- doskonałe właściwości spawalnicze
- wysoka wydajność przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia
- duża rezerwa mocy urządzenia
- proste i intuicyjne ustawienie parametrów i obsługa urządzenia

Zalety urządzenia

- nowe cyfrowe sterowanie II. Generacji zapewni ciągłe dostosowanie parametrów spawania do istniejących warunków w trakcie procesu spawania
- możliwość uaktualnienia oprogramowania
- cyfrowych woltoamperomierz
- funkcja: HOT START, 2-TAKT/4-TAKT, LIFT ARC, ANTI STICK, ARC FORCE, V.R.D., DPC, SOFT POWER ON, DOWN SLOPE, PULS, PULS - BALANCE, CYCLE
- funkcja wyłączania wentylatora - wentylator działa tylko wtedy, gdy jest konieczne
- gniazdo zdalnego sterowania
- solidna i zwarta konstrukcja
- praktyczna kieszka na kable i elektrody z boku obudowy

Dostępne funkcje przy spawaniu metodą MMA

- ARC FORCE PLUS - funkcja stabilizacji łuku, z możliwością regulacji
- HOT START - funkcja łatwego zajarzenia łuku
- ANTI STICK - funkcja łatwego oderwania przyklejonej elektrody
- V.R.D. i START CONTROL - do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy

- DPC i SOFT POWER ON - do bezproblemowego użytkowania na normalnej sieci elektrycznej

KUHTREIBER 220 HF umożliwia stosowanie elektrod rutowych, zasadowych i aluminiowych

Dostępne funkcje przy spawaniu metodą HF :

- ustawienie przed gazem/po gazem, narastania/ opadania prądu, 2/4 takt itp

- PULS

- PULS BALANCE

- funkcja CYCLE

- 10 miejsc w pamięci dla własnych programów

Poprzednia nazwa urządzenia : TIGER