

KUHTREIBER 2200 Standard



Cena	5 485,00 zł
Numer katalogowy	1441
Prąd przy pracy 100%	135 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	655 × 486 × 884 mm
Waga urządzenia w kg	56 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu
Podajnik	4 - rolkowy
Prąd przy pracy 30%	190 A
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 0,8 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Zakres napięcia spawania	19,0 - 40,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 0,8 mm
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd przy pracy 60%	150 A

Opis produktu

Kuhtreiber 2200 Standard są to profesjonalne urządzenia wyposażone w niezawodny transformator, solidnym podajnikiem drutu z niezawodnym silnikiem, EURO złączem. Z pośród wielu zalet spawarek warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 10 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka sprawność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARD

- 2 TAKT / 4 TAKT
- EASY USE
- SPOT PULS
- GENERATOR
- TEST GAS