

Link do produktu: <https://spawart.pl/kuhtreiber-245-synergic-p-60.html>

KUHTREIBER 245 Synergic



Cena	7 523,91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1454
Prąd przy pracy 100%	140 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	790 x 485 x 660 mm
Waga urządzenia w kg	68 kg
Stopień ochrony	IP21
Typ urządzenia	Transformatorowy
Prąd przy pracy 25%	195 A
Uzwojenie transformatora	Cu
Podajnik	4 - rolkowy
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	10
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 195 A
Zakres napięcia spawania	19,0 - 34,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Średnica drutu stalowego	0,8 - 1,0 mm
Pobór mocy	5,2 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	7,5 A
Prąd przy pracy 60%	160 A

Opis produktu

Kuhtreiber 245 Synergic to profesjonalna maszyna spawalnicza. Z pośród wielu zalet spawarki warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 10 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka obciążalność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie.

WYPOSAŻENIE SYNERGIC

- 2 TAKT / 4 TAKT
- BURN BACK
- EASY USE
- PRZEDGAZ / POGAZ
- SPOT PULS
- FEED BACK

-
- UP-DOWN
 - SOFT START
 - GENERATOR
 - TEST GAS
 - RESTORE PROGRAM
 - JOB MODE