



KUHTREIBER 270 HF

Cena	9 017,13 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	780
Kod producenta	51215
Prąd przy pracy 100%	220 A (przy 40°C)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V +10% -20%
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	540 x 190 x 430 mm
Waga urządzenia w kg	19,7 kg
Stopień ochrony	IP23
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Prąd przy pracy 80%	250 A (przy 40°C)
Szybkozłączka	35 - 50
Prąd maksymalny	330 A
Napięcie stanu jałowego	65 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 250 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A

Opis produktu

KUHTREIBER 270 HF to trójfazowe urządzenie spawalnicze przeznaczone do spawania metodą TIG HF oraz MMA.

Urządzenie to jest zostało zaprojektowane jako małe, lekkie, trójfazowe źródło wysokiej mocy z cyfrowym sterowaniem.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w produkcji, przy montażach, oraz na przykład w firmach naprawczych czy zapewniających utrzymanie ruchu.

Cechy urządzenia :

- doskonałe właściwości spawalnicze
- wysoka wydajność przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia
- duża rezerwa mocy urządzenia
- proste i intuicyjne ustawienie parametrów i obsługa urządzenia

Zalety urządzenia

- nowe cyfrowe sterowanie II. Generacji zapewni ciągłe dostosowanie parametrów spawania do istniejących warunków w trakcie procesu spawania
- możliwość uaktualnienia oprogramowania
- cyfrowych woltoamperomierz
- funkcja: HOT START, 2-TAKT/4-TAKT, LIFT ARC, ANTI STICK, ARC FORCE, V.R.D., DPC, SOFT POWER ON, DOWN SLOPE, PULS, PULS - BALANCE, CYCLE
- funkcja wyłączania wentylatora - wentylator działa tylko wtedy, gdy jest konieczne
- gniazdo zdalnego sterowania
- solidna i zwarta konstrukcja
- praktyczna kieszeń na kable i elektrody z boku obudowy

Dostępne funkcje przy spawaniu metodą MMA

- ARC FORCE PLUS - funkcja stabilizacji łuku, z możliwością regulacji
- HOT START - funkcja łatwego zajarzenia łuku
- ANTI STICK - funkcja łatwego oderwania przyklejonej elektrody
- V.R.D. i START CONTROL - do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy
- DPC i SOFT POWER ON - do bezproblemowego użytkowania na normalnej sieci elektrycznej

KUHTREIBER 270 HF umożliwia stosowanie elektrod rutowych, zasadowych i aluminiowych

Dostępne funkcje przy spawaniu metodą HF :

- ustawienie przed gazem/po gazie, narastania/ opadania prądu, 2/4 takt itp
- PULS
- PULS BALANCE
- funkcja CYCLE
- 10 miejsc w pamięci dla własnych programów

Poprzednia nazwa urządzenia : TIGER