



KUHTREIBER 270 MMA

Cena	7 816,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	50990
Kod producenta	50990
Wymiary gabarytowe	430x190x530 mm
Napięcie stanu jałowego	65,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Prąd przy pracy 100%	220 A (przy 40 oC)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP23S
Nastawialny prąd	5 - 250 A
Średnice elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Prąd spawania	250 A (80% przy 40 oC)
Szybkoszłączka	35 - 50
Prąd maksymalny	330 A

Opis produktu

Kuhtreiber 270 MMA jest zaprojektowane jako mały, lekki o wysokiej mocy trójfazowy cyfrowy inwertor. Cyfrowe sterowanie jakie posiada zapewnia optymalne właściwości spawalnicze, ale również dynamiczne dostosowanie parametrów bezpośrednio w trakcie procesu spawania, dzięki temu osiągnięto spoinę o wyższej jakości, wydajność i łatwość obsługi.

Niezaprzeczalną korzyścią są funkcje, które pomagają utrzymać łuk w optymalnych wartościach podczas pracy. Dzięki tej technologii, sterowania łuku mogą osiągnąć dobre wyniki również mniej doświadczeni spawacze. Spawarki wykonane są tak aby zapewniły niezawodność, wysoką wydajność oraz sprawność.

Cechy urządzenia :

- doskonałe właściwości spawalnicze
- wysoka wydajność przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia
- duża rezerwa mocy urządzenia
- proste i intuicyjne ustawienie parametrów i obsługa urządzenia
- cyfrowe sterowanie, dla po prawienia jakości spoiny i ułatwienia procesu spawania; zapewnia ciągłe dostosowanie parametrów spawania do istniejących warunków w trakcie procesu spawania
- cyfrowy woltoamperomierz
- funkcja wyłączania wentylatora - wentylator działa tylko wtedy, gdy jest konieczne
- gniazdo zdalnego sterowania
- solidna i zwarta konstrukcja
- praktyczna kieszka na kable i elektrody z boku obudowy
- ARC FORCE funkcja stabilizacji łuku z możliwością regulacji
- HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody
- ANTI STICK umożliwia łatwe oderwanie elektrody w przypadku przyklejenia
- DOWN SLOPE
- LIFT ARC
- V.R.D. i START CONTROL do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy
- DPC i SOFT START MMA do bezproblemowego użytkowania na normalnej sieci elektrycznej
- można używać elektrod rutowych, zasadowych i aluminiowych

Poprzednia nazwa urządzenia : TIGER