

Link do produktu: <https://spawart.pl/kuhtreiber-3000-standard-p-24.html>

KUHTREIBER 3000 Standard



Cena	7 211,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1445
Prąd przy pracy 100%	190 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	902 × 510 × 890 mm
Waga urządzenia w kg	75 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu / Al
Podajnik	4 - rolkowy
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,2 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	10
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 215 A
Zakres napięcia spawania	17,7 - 39,2 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Pobór mocy	7 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	9,6 A
Prąd przy pracy 60%	210 A

Opis produktu

Kuhtreiber 3000 Standard są to profesjonalne urządzenia wyposażone w niezawodny transformator, solidnym podajnikiem drutu z niezawodnym silnikiem, EURO złączem. Z pośród wielu zalet spawarek warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 10 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka sprawność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARD

- 2 TAKT / 4 TAKT
- EASY USE
- SPOT PULS
- GENERATOR
- TEST GAS

