

Link do produktu: <https://spawart.pl/kuhtreiber-305-standard-p-34.html>

KUHTREIBER 305 Standard



Cena	8 788,00 zł
Numer katalogowy	1456
Prąd przy pracy 100%	220 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	835 x 480 x 840 mm
Waga urządzenia w kg	98 kg
Stopień ochrony	IP21
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu
Podajnik	4 - rolkowy
Prąd przy pracy 30%	280 A
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,2 mm
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 280 A
Zakres napięcia spawania	17,0 - 38,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Pobór mocy	8,6 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	12,3 A
Prąd przy pracy 60%	260 A

Opis produktu

Spawarka KUHTREIBER 305 Standard jest to profesjonalne urządzenie spawalnicze przeznaczone to profesjonalnego i pół profesjonalnego spawalnictwa.

Urządzenie posiada wiele zalet , a najważniejsze to :

- trójfazowe zasilanie 3X400
- w pełni miedzane uzwojenie
- 20 stopniowa regulacja napięcia
- wysoka obciążalność
- bardzo łatwe sterowanie
- posiada zamontowane gniazdo na podgrzewacz

Spawarka ta jest bardzo dobrym wyborem dla przemysłu lekkiego i średnio ciężkiej produkcji w ślusarstwie i dla producentów karoserii i w produkcji.

WYPOSAŻENIE STANDARD

-
- 2 TAKT / 4 TAKT
 - EASY USE
 - BURN BACK
 - PRZEDGAZ / POGAZ
 - FEED BACK
 - SPOT PULS
 - GENERATOR
 - TEST GAS