

KUHTREIBER 309 Standard



Cena	6 833,88 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1455
Prąd przy pracy 100%	170 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	800 x 490 x 740 mm
Waga urządzenia w kg	88 kg
Stopień ochrony	IP21
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu / Al
Podajnik	4 - rolkowy
Prąd przy pracy 30%	250 A
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,2 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	10
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 250 A
Zakres napięcia spawania	17,7 - 39,2 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Pobór mocy	6,6 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	9,6 A
Prąd przy pracy 60%	200 A

Opis produktu

Kuhtreiber 309 Standard to profesjonalna maszyna spawalnicza. Z pośród wielu zalet spawarki warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 10 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka obciążalność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARD

- 2 TAKT / 4 TAKT
- EASY USE
- SPOT PULS
- GENERATOR