



KUHTREIBER 320 MMA

Cena	8 678,88 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	784
Kod producenta	50991
Prąd przy pracy 100%	220 A (przy 40°C)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V +10% -20%
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	530 x 190 x 430 mm
Waga urządzenia w kg	19 kg
Stopień ochrony	IP23S
Typ urządzenia	Inwertorowe
Średnica elektrody spawalniczej	1,6 - 5,0 mm
Prąd przy pracy 40%	300 A (przy 40°C)
Prąd maksymalny	380 A
Napięcie stanu jałowego	65 V
Zakres regulacji prądu spawania	10 - 300 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A

Opis produktu

Kuhlreiber 320 MMA jest zaprojektowane jako mały, lekki o wysokiej mocy trójfazowy cyfrowy inwertor. Cyfrowe sterowanie jakie posiada zapewnia optymalne właściwości spawalnicze, ale również dynamiczne dostosowanie parametrów bezpośrednio w trakcie procesu spawania, dzięki temu osiągnięto spoinę o wyższej jakości, wydajność i łatwość obsługi.

Niezaprzeczalną korzyścią są funkcje, które pomagają utrzymać łuk w optymalnych wartościach podczas pracy. Dzięki tej technologii, sterowania łuku mogą osiągnąć dobre wyniki również mniej doświadczeni spawacze. Spawarki wykonane są tak aby zapewniły niezawodność, wysoką wydajność oraz sprawność.

Cechy urządzenia :

- doskonałe właściwości spawalnicze
- wysoka wydajność przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia
- duża rezerwa mocy urządzenia
- proste i intuicyjne ustawienie parametrów i obsługa urządzenia
- cyfrowe sterowanie, dla po prawienia jakości spoiny i ułatwienia procesu spawania; zapewnia ciągłe dostosowanie parametrów spawania do istniejących warunków w trakcie procesu spawania
- cyfrowy woltoamperomierz
- funkcja wyłączania wentylatora - wentylator działa tylko wtedy, gdy jest konieczne
- gniazdo zdalnego sterowania
- solidna i zwarta konstrukcja
- praktyczna kieszonka na kable i elektrody z boku obudowy
- ARC FORCE funkcja stabilizacji łuku z możliwością regulacji
- HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody
- ANTI STICK umożliwia łatwe oderwanie elektrody w przypadku przyklejenia
- DOWN SLOPE
- LIFT ARC
- V.R.D. i START CONTROL do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy
- DPC i SOFT START MMA do bezproblemowego użytkowania na normalnej sieci elektrycznej

- można używać elektrod rutowych, zasadowych i aluminiowych

Poprzednia nazwa urządzenia : TIGER