

Link do produktu: <https://spawart.pl/kuhtreiber-3500-standard-p-25.html>

KUHTREIBER 3500 Standard



Cena	8 180,73 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1446
Prąd przy pracy 100%	235 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	902 × 510 × 890 mm
Waga urządzenia w kg	88 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu / Al
Podajnik	4 - rolkowy
Prąd przy pracy 40%	280 A
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,2 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	20
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 280 A
Zakres napięcia spawania	19,2 - 41,9 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Pobór mocy	10,6 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	14,8 A
Prąd przy pracy 60%	270 A

Opis produktu

Kuhtreiber 3500 Standard są to profesjonalne urządzenia wyposażone w niezawodny transformator, solidnym podajnikiem drutu z niezawodnym silnikiem, EURO złączem. Z pośród wielu zalet spawarek warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 20 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka sprawność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARD

- 2 TAKT / 4 TAKT
- EASY USE
- SPOT PULS
- GENERATOR
- TEST GAS

