

## KUHTREIBER 405 Processor



|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cena                                | <b>10 030,65 zł</b>            |
| Dostępność                          | <b>Na zamówienie</b>           |
| Numer katalogowy                    | <b>1508</b>                    |
| Prąd przy pracy 100%                | <b>260 A</b>                   |
| Znamionowe napięcie zasilania       | <b>3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)</b> |
| Wymiary gabarytowe dł x szer x wys  | <b>835 x 480 x 840 mm</b>      |
| Waga urządzenia w kg                | <b>104 kg</b>                  |
| Stopień ochrony                     | <b>IP21</b>                    |
| Typ urządzenia                      | <b>Transformatorowy</b>        |
| Uzwojenie transformatora            | <b>Cu</b>                      |
| Podajnik                            | <b>4 - rolkowy</b>             |
| Prąd przy pracy 30%                 | <b>350 A</b>                   |
| Średnica drutu samoosłonowego       | <b>0,8 - 1,2 mm</b>            |
| Średnica drutu ze stali nierdzewnej | <b>0,6 - 1,2 mm</b>            |
| Średnica drutu aluminiowego         | <b>1,0 - 1,2 mm</b>            |
| Stopnie regulacji prądu spawania    | <b>40</b>                      |
| Zakres regulacji prądu spawania     | <b>30 - 350 A</b>              |
| Zakres napięcia spawania            | <b>18,0 - 40,0 V</b>           |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej    | <b>25A</b>                     |
| Średnica drutu stalowego            | <b>0,6 - 1,2 mm</b>            |
| Pobór mocy                          | <b>10,6 kVA</b>                |
| Prędkość podawania drutu            | <b>1,0 - 20,0 m/min</b>        |
| Prąd pobierany z sieci              | <b>15,3 A</b>                  |
| Prąd przy pracy 60%                 | <b>300 A</b>                   |

### Opis produktu

Spawarka KUHTREIBER 405 Processor jest to urządzenie spawalnicze wykorzystywane w profesjonalnym spawalnictwie.

Urządzenie przeznaczone jest do średnio - ciężkiej i ciężkiej produkcji. Znajduje również zastosowanie w ślusarstwie jak i przy produkcji.

Urządzenie posiada wiele zalet , a najważniejsze to :

- trójfazowe zasilanie 3X400
- w pełni miedziane uzwojenie
- 40 stopniowa regulacja napięcia
- wysoka obciążalność
- bardzo łatwe sterowanie
- napęd 4-rolkowy

---

## **WYPOSAŻENIE CYFROWE**

- 2 TAKT / 4 TAKT
- BURN BACK
- EASY USE
- PRZEDGAZ / POGAZ
- SPOT PULS
- FEED BACK
- UP-DOWN
- SOFT START
- GENERATOR
- TEST GAS