

KUHTREIBER 405 Synergic



Cena	11 316,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1509
Prąd przy pracy 100%	260 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	835 x 480 x 840 mm
Waga urządzenia w kg	104 kg
Stopień ochrony	IP21
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu
Podajnik	4 - rolkowy
Prąd przy pracy 30%	350 A
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	40
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 350 A
Zakres napięcia spawania	18,0 - 40,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Pobór mocy	10,6 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	15,3 A
Prąd przy pracy 60%	300 A

Opis produktu

Spawarka KUHTREIBER 405 Synergic jest to urządzenie spawalnicze wykorzystywane w profesjonalnym spawalnictwie.

Urządzenie przeznaczone jest do średnio - ciężkiej i ciężkiej produkcji. Znajduje również zastosowanie w ślusarstwie jak i przy produkcji.

Urządzenie posiada wiele zalet , a najważniejsze to :

- trójfazowe zasilanie 3X400
- w pełni miedziane uzwojenie
- 40 stopniowa regulacja napięcia
- wysoka obciążalność
- bardzo łatwe sterowanie
- napęd 4-rolkowy

WYPOSAŻENIE CYFROWE

- 2 TAKT / 4 TAKT
- BURN BACK
- EASY USE
- PRZEDGAZ / POGAZ
- SPOT PULS
- FEED BACK
- UP-DOWN
- SOFT START
- GENERATOR
- TEST GAS
- RESTORE PROGRAM
- JOB MODE