

Link do produktu: <https://spawart.pl/kuhtreiber-4100-standard-p-26.html>

KUHTREIBER 4100 Standard



Cena	10 066,32 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1447
Prąd przy pracy 100%	240 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	902 × 510 × 890 mm
Waga urządzenia w kg	93 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu / Al
Podajnik	4 - rolkowy
Średnica drutu samoosłonowego	0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,2 mm
Średnica drutu aluminiowego	1,0 - 1,2 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	40
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 350 A
Zakres napięcia spawania	22,0 - 51,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,2 mm
Pobór mocy	12,8 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	17,3 A
Prąd przy pracy 35%	350 A
Prąd przy pracy 60%	280 A

Opis produktu

Kuhtreiber 4100 Standard są to profesjonalne urządzenia wyposażone w niezawodny transformator, solidnym podajnikiem drutu z niezawodnym silnikiem, EURO złączem. Zśród wielu zalet spawarek warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 40 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka sprawność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARD

- 2 TAKT / 4 TAKT
- BURN BACK
- PRZEGAZ / POGAZ
- EASY USE
- SPOT PULS

-
- FEED BACK
 - GENERATOR
 - TEST GAS