

Link do produktu: <https://spawart.pl/kuhtreiber-500-w-synergic-p-67.html>

## Kuhtreiber 500 W Synergic



|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cena                                | <b>19 763,64 zł</b>            |
| Dostępność                          | <b>Na zamówienie</b>           |
| Numer katalogowy                    | <b>1515</b>                    |
| Prąd przy pracy 100%                | <b>310 A</b>                   |
| Znamionowe napięcie zasilania       | <b>3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)</b> |
| Wymiary gabarytowe dł x szer x wys  | <b>850 x 630 x 710 mm</b>      |
| Waga urządzenia w kg                | <b>141 kg</b>                  |
| Stopień ochrony                     | <b>IP21</b>                    |
| Typ urządzenia                      | <b>Transformatorowy</b>        |
| Waga zestawu w kg                   | <b>151 kg</b>                  |
| Uzwojenie transformatora            | <b>Cu</b>                      |
| Podajnik                            | <b>4 - rolkowy</b>             |
| Średnica drutu samoosłonowego       | <b>1,0 - 2,4 mm</b>            |
| Średnica drutu ze stali nierdzewnej | <b>0,6 - 1,6 mm</b>            |
| Średnica drutu aluminiowego         | <b>0,8 - 1,6 mm</b>            |
| Prąd przy pracy 45%                 | <b>450 A</b>                   |
| Zakres regulacji prądu spawania     | <b>30 - 450 A</b>              |
| Zakres napięcia spawania            | <b>20,0 - 50,0 V</b>           |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej    | <b>32A</b>                     |
| Średnica drutu stalowego            | <b>0,6 - 1,6 mm</b>            |
| Pobór mocy                          | <b>17,3 kVA</b>                |
| Prędkość podawania drutu            | <b>1,0 - 20,0 m/min</b>        |
| Prąd pobierany z sieci              | <b>25 A</b>                    |
| Prąd przy pracy 60%                 | <b>430 A</b>                   |

### Opis produktu

Spawarka KUHTREIBER 500 W Synergic jest to profesjonalna maszyna spawalnicza , wyposażona w niezawodny transformator z miedzianym pierwotnym i wtórnym uzwojeniem.

Dodatkowymi zaletami urządzenia jest :

- masywny metalowy podajnik
- euro złącze
- doskonałe własności spawalnicze
- 40 stopni regulacji
- wysoki wynik produkcyjny
- podajnik 4-rolkowy
- niezawodność

---

Spawarkę KUHTREIBER 500 W można kupić z następującymi wersjami panelu sterującego : STANDARD , PROCESSOR oraz SYNERGIC

**WYPOSAŻENIE SYNERGIC**

- 2 TAKT / 4 TAKT
- BURN BACK
- EASY USE
- PRZEGAZ / POGAZ
- SPOT PULS
- FEED BACK
- UP-DOWN
- SOFT START
- GENERATOR
- TEST GAS
- RESTORE PROGRAM
- JOB MODE

Poprzednia nazwa urządzenia : TIGER