

Link do produktu: <https://spawart.pl/kuhtreiber-5000w-standard-p-28.html>

KUHTREIBER 5000W Standard



Cena	17 613,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1449
Prąd przy pracy 100%	310 A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400V; 50Hz/60Hz (3ph)
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	940 × 688 × 939 mm
Waga urządzenia w kg	165 kg
Stopień ochrony	IP21S
Typ urządzenia	Transformatorowy
Uzwojenie transformatora	Cu / Al
Podajnik	4 - rolkowy
Średnica drutu samoosłonowego	1,0 - 2,4 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej	0,6 - 1,6 mm
Średnica drutu aluminiowego	0,8 - 1,6 mm
Stopnie regulacji prądu spawania	40
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 450 A
Zakres napięcia spawania	18,8 - 61,2 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	32A
Średnica drutu stalowego	0,6 - 1,6 mm
Pobór mocy	21,6 kVA
Prędkość podawania drutu	1,0 - 20,0 m/min
Prąd pobierany z sieci	30 A
Prąd przy pracy 35%	450 A
Prąd przy pracy 60%	430 A

Opis produktu

Kuhtreiber 5000 W Standard są to profesjonalne urządzenia wyposażone w niezawodny transformator, solidnym podajnikiem drutu z niezawodnym silnikiem, EURO łączem. Z pośród wielu zalet spawarek warto wymienić bardzo dobre właściwości spawalnicze, 40 stopni regulacji napięcia, wysoki wynik produkcyjny, wysoka sprawność, niezawodność i bardzo łatwe sterowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARD

- 2 TAKT / 4 TAKT
- PRZEDGAZ / POGAZ
- EASY USE
- SPOT PULS
- GENERATOR

-
- TEST GAS