



KUHTREIBER FENIX 200 VR

Cena	4 569,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	132489706
Kod producenta	51347

Opis produktu

KUHTREIBER Fénix 200 VR jest małe przenośne odporne na spadek napięcia urządzenia spawalnicze do spawania metodą MMA oraz TIG.

Urządzenie **FÉNIX** charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami spawalniczymi podczas normalnego użytkowania jak również po podłączeniu pod agregat oraz przy zasilaniu z długich przedłużaczy.

Idealna charakterystyka łuku gwarantuje jego stabilność również w przypadku niestabilnego napięcia zasilającego lub przy długich przewodach zasilających, sięgających nawet do 200m.

Elementy sterowania urządzenia są zintegrowane na klawiaturze, która zwiększa dokładność i niezawodność sterowania urządzeniem.

Kolejnymi zaletami urządzenia **FENIX** jest wysoka wydajność i efektywność, łatwość sterowania i możliwość podłączenia zdalnego sterowania.

Właściwości urządzenia :

- możliwość zastosowania agregatu prądotwórczego od min. 3,5 kVA (z funkcją A.V.R.).
- możliwość zastosowania przedłużacza o długości aż 200 m (minimalny przekrój 2,5 mm²).
- można spawać przy spadku napięcia w sieci o 40% (od 140 V) - elektrodą 1,6; 2,0; 2,5
- możliwość podłączenia zdalnego sterowania do regulacji prądu spawania.
- ochrona termiczna z sygnalizacją świetlną.
- sygnalizacja skoku i spadku napięcia

Dostępne funkcje w metodzie spawalniczej MMA :

- HOT START umożliwia łatwiejsze zajarzenie otulonej elektrody.
- ANTI STICK zapobiega przyklejaniu się otulonej elektrody.
- ARC FORCE zapewnia stabilność łuku.
- V.R.D. = system bezpieczeństwa MMA, na biegu jałowym napięcie wyjściowe wynosi 15 V.
- SOFT START MMA zapobiega wybijaniu bezpieczników podczas włączania urządzenia.

Dostępne funkcje przy spawaniu metoda TIG :

- dotykowe zajarzenie łuku tzw. LIFT ARC.
- PULSE - EASY PULSE - automatyczne nastawienie optymalnych wartości.
- DOWN SLOPE (czas opadania prądu).
- END CURRENT (prąd końcowy).

Przeznaczenie urządzenia

Dzięki odporności na spadki napięcia, jest to idealne urządzenie na montaż w terenie oraz do utrzymania ruchu, konserwacji, przemysłu ciężkiego, ale także do użytku domowego.