



MAGNUM CUT 160 V2

Cena	8 900,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U P CUT 160 V2
Kod producenta	U P CUT 160 V2
Kod EAN	5905323108219
Zakres regulacji prądu cięcia	30 - 160 A
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napięcie stanu jałowego	288,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A typ C
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Wydajność sprężonego powietrza	210 l/min
Ciśnienie sprężonego powietrza	5 bar
Grubość cięcia (max)	40 mm (rozdzielające) / 35 mm (jakościowe)

Opis produktu

Urządzenie Magnum CUT 160 v2 przeznaczone jest do ręcznego i maszynowego cięcia plazmą powietrzną, elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi, a także żeliwa.

Specjalne wyposażenie palnika umożliwia cięcie w miejscach trudnodostępnych i we wszystkich możliwych pozycjach.

Przecinarka Magnum CUT 160 v2 może być stosowana w procesach produkcyjnych, do prac warsztatowych i remontowych, a także do cięcia złomu. Urządzenie zostało wyposażone w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne, przewód masowy, zespół przygotowania powietrza, kable zasilające. Zaletą tej przecinarki jest niska masa oraz płynna regulacja prądu cięcia, zapewniająca wysoką jakość cięcia materiałów.

Urządzenia z serii Magnum CUT zostały zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

Zalety urządzenia:

- Płynna regulacja prądu cięcia
- Duży prąd cięcia 160 A
- Najnowsza technologia tranzystorów IGBT
- Uchwyt plazmowy A-141 6m
- Sterowanie uchwytem 2T/4T
- Gniazdo kontroli THC

W zestawie się znajduje :

- Przecinarka Magnum CUT 160 v2
- Przewód roboczy LT-141 (A-141) 6 m
- Przewód z zaciskiem masowym
- Filtro-reduktor

- Instrukcja