

MAGNUM CUT - 70



Cena	2 290,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U P CUT 70 WP
Kod producenta	U P CUT 70 WP
Kod EAN	5905323116238
Sprawność/Współczynnik mocy	100 %
Napiecie stanu jałowego	350,0 V
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16A (C)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Moc	10,5 kW
Zajarzenie łuku plazmowego	Dotykowe z pilotem
Wydajność sprężonego powietrza	160 l/min
Ciśnienie sprężonego powietrza	5 bar
Grubość cięcia (max)	22 mm (rodzielające) / 17 mm (jakosciowe)
Zakres regulacji prądu cięcia	20 - 65 A

Opis produktu

Przecinarka plazmowa marki MAGNUM CUT - 70 przeznaczona jest do ręcznego lub maszynowego cięcia plazmą powietrzną elementów przewodzących prąd elektryczny, wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi a także żeliwa.

Urządzenie wyposażone jest w palnik umożliwiający cięcie w miejscach trudno dostępnych i we wszystkich możliwych pozycjach. W model CUT-70 znajduje się wbudowany filtro-reduktor służący do regulacji ciśnienia na wylocie z uchwytu plazmowego. Filtro-reduktor wyposażony jest w auto-spust kondensatu, którego wylot znajduje się pod spodem urządzenia. Przecinarka może być zastosowana do prac warsztatowych, remontowych, a także cięcia złomu. Posiada funkcję cięcia materiałów azurowych, bez konieczności ciągłego ponownego odpalania łuku po każdym otworze. Można ciąć np. siatkę metalową w sposób ciągły.

Urządzenie MAGNUM CUT - 70 zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz zmniejszenie zużycia energii. Przecinarka wyposażona jest w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne. Jej zaletą jest niska masa oraz płynna regulacja prądu cięcia zapewniająca wysoką jakość cięcia materiału.

W zestawie się znajduje :

- Kompletne urządzenie z wtyczką zasilającą,
- Uchwyt do cięcia plazmą IPT-80 (PT-80),
- Przewód masowy z zaciskiem,
- Wbudowany filtro-reduktor.