

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-208-mma-nv-p-100.html>



## MAGNUM MIG 208 MMA NV

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1 590,00 zł</b>                                |
| Dostępność                       | <b>2 - 5 dni robocze</b>                          |
| Numer katalogowy                 | <b>U MI 208MMA NV</b>                             |
| Kod producenta                   | <b>U MI 208MMA NV</b>                             |
| Kod EAN                          | <b>5905323106383</b>                              |
| Napięcie stanu jałowego          | <b>60,0 V</b>                                     |
| Zakres regulacji prądu spawania  | <b>40 - 200 A MIG/MAG   Do 160 A MMA/TIG Lift</b> |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej | <b>20A (C)</b>                                    |
| Znamionowe napięcie zasilania    | <b>230 V; 50Hz (1ph)</b>                          |
| Stopień ochrony                  | <b>IP21S</b>                                      |
| Moc                              | <b>5,7 kW</b>                                     |
| Funkcje                          | <b>Spawanie bez gazu</b>                          |
| Średnica szpuli z drutem         | <b>5 kg</b>                                       |
| Średnica drutu                   | <b>0,6/0,8/0,9/1,0 mm</b>                         |
| Sprawność/Współczynnik mocy      | <b>60 %</b>                                       |

### Opis produktu

Spawarka MAGNUM MIG 208 MMA NV jest przenośnym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Posiada możliwość spawania drutem samoosłonowym - FCAW (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!), oraz metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych i fabrykach.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, umożliwiających zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

W zestawie się znajduje :

- Urządzenie MIG 208MMA NV
- Uchwyt MIG/MAG MB 15 3m,
- Uchwyt elektrodowy,
- Uchwyt masowy,
- Instrukcję obsługi.