

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-209-alu-synergia-p-104.html>

MAGNUM MIG 209 ALU SYNERGIA

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 209AL SY
Kod producenta	U MI 209AL SY
Kod EAN	5905323101029
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napięcie stanu jałowego	60,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 200 A MIG/MAG 20 - 160 MMA/TIG LIFT
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21S
Funkcje	Spawanie bez gazu
Średnica szpuli z drutem	5 kg
Średnica drutu	0,6/0,8/0,9/1,0 mm

Opis produktu

Urządzenie MAGNUM MIG 209 Alu Synergia jest profesjonalnym, synergicznym półautomatem spawalniczym, przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych oraz aluminium i jego stopów (MIG).

Urządzeniem można również LUTOSPAWAĆ, spawać metodą MMA oraz metodą TIG Lift. Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych, w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp. Dzięki zastosowaniu ustawień synergicznych i czytelnego ekranu LCD, urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze i może być użytkowane przez spawaczy nawet z minimalnym doświadczeniem.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o tranzystory IGBT zapewniające minimum zakłóceń elektromagnetycznych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu, mniejsze zużycie energii, oraz błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Cechy spawarki:

- program synergiczny do: aluminium, stali czarnej, nierdzewnej, lutowania, drutów rdzeniowych
- Spawanie bez gazu - FLUX
- Regulacja indukcyjności - mniejsza ilość odprysków
- Lutowanie CUSI3
- Łatwa i płynna regulacja parametrów spawania
- Czytelny panel LCD
- Funkcja 2T i 4T
- Funkcja ARC FORCE
- Solidny metalowy podajnik

Spis programów synergicznych:

- Fe - stałe zwykłe 0.6 / 0.8 / 1.0 CO₂ / Ar+CO₂ - program do spawania stali czarnej w osłonie CO₂ lub Ar/CO₂.
- Flux - spawanie drutami rdzeniowymi 0.8/0.9/1.2 - program do spawania drutami samoosłonowymi.
- CrNi - stałe nierdzewne i kwasoodporne 0.8/1.0 Ar+O₂ / Ar+CO₂ (1-2%) - program do spawania stali

nierdzewnej/kwasoodpornej w osłonie Ar+CO₂ lub Ar+O₂.

- AlMg – aluminium i stopy aluminium 0.8/1.0 Ar - program do spawania aluminium w osłonie Ar.
- CuSi – lutowanie 0.8/1.0 Ar - program do spawania miedzi i lutowania w osłonie Ar.

W zestawie się znajduje :

- Urządzenie MIG 209 AL SY
- Uchwyt MIG/MAG MB15 3m,
- Uchwyt elektrodowy,
- Uchwyt masowy,
- Instrukcję obsługi.