

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-217-alu-puls-synergia-p-2298.html>



## MAGNUM MIG 217 ALU-PULS SYNERGIA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 549,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>U MI 217 ALSY</b> |
| Kod producenta   | <b>U MI 217 ALSY</b> |
| Kod EAN          | <b>5905323122833</b> |

### Opis produktu

MAGNUM MIG 217 ALU-PULS SYNERGIA – Profesjonalna Spawarka, Która Zmieni Twoją Pracę w Przyjemność!

Atuty :

- Automatyczne dopasowanie parametrów do rodzaju materiału i średnicy drutu sprawia, że nawet początkujący osiągnie perfekcyjne rezultaty.
- 3 tryby spawania – MIG/MAG, MMA, TIG LIFT – jednym urządzeniem wykonasz każde zadanie. Od delikatnych spoin po grube łączenia – zrobisz to z łatwością!
- Nowoczesna elektronika gwarantuje wysoką wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Działa efektywnie i bezpiecznie przy zasilaniu 230 V.
- Dzięki funkcji pojedynczego PULSU, spawanie aluminium staje się prostsze niż kiedykolwiek – bez nadmiernych odprysków i z doskonałą estetyką spoiny.
- Regulowana indukcyjność – dostosuj charakter spoiny do własnych potrzeb
- Precyzyjna kontrola wypływu gazu przed i po spawaniu
- Funkcje profesjonalne: HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, VRD
- Możliwość wyboru gazu osłonowego, materiału i średnicy drutu
- 2T/4T – komfort pracy dostosowany do Ciebie

W zestawie :

- Przewód roboczy MB15 3 m
- Przewód roboczy MMA 2m
- Przewód masowy 2m
- Wężyka gazowy
- Instrukcja obsługi

### Informacje dodatkowe

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania    | <a href="#">230 V; 50Hz (1ph)</a>  |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej | <a href="#">20A (C)</a>            |
| Zakres regulacji prądu spawania  | <a href="#">40 – 200 A</a>         |
| Napięcie spawania MIG/MAG        | <a href="#">16,0 – 24,0 V</a>      |
| Napięcie stanu jałowego          | <a href="#">64 [V] / 15[V] VRD</a> |
| Średnica drutu                   | <a href="#">0,6/0,8/1,0/1,2 mm</a> |
| Sprawność/Współczynnik mocy      | <a href="#">60 % / —</a>           |
| Stopień ochrony                  | <a href="#">IP21</a>               |
| Waga urządzenia/zestawu          | <a href="#">10,0 kg</a>            |