

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-221-dual-puls-synergia-4x4-p-2299.html>

MAGNUM MIG 221 DUAL PULS SYNERGIA 4x4

Cena	2 390,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 221 DPS 5
Kod producenta	U MI 221 DPS 5
Kod EAN	5905323121560

Opis produktu

MAGNUM MIG 221 DPS5 4X4 – Precyzja i wszechstronność, które masz zawsze pod ręką
Szukasz urządzenia spawalniczego, które łączy kompaktową budowę z możliwościami klasy przemysłowej? MAGNUM MIG 221 DPS 4X4 to Twój niezawodny partner do profesjonalnych prac warsztatowych, serwisowych i lekkiej produkcji przemysłowej. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej kontroli i najwyższej jakości spoiny – niezależnie od wyzwania, jakie stawia przed Tobą projekt.

Atuty :

- Spawaj tak, jak chcesz: MIG/MAG, MMA z pulsem, TIG LIFT – wybór metody należy do Ciebie. Jedno urządzenie, nieograniczone możliwości.
- Pojedynczy i podwójny puls, regulacja balansu i częstotliwości pulsacji, programowalna pamięć – pełna kontrola nad każdym parametrem oznacza spoiny dokładnie takie, jakich oczekujesz.
- Profesjonalny cztero-rolkowy mechanizm podawania drutu gwarantuje równomierny przesuw, niezależnie od rodzaju i średnicy drutu. To pewność pracy bez przestojów.
- Automatyczne dostosowanie parametrów do rodzaju materiału, średnicy drutu i grubości spoiny sprawia, że możesz skupić się na jakości, a nie na ustawieniach.
- Funkcje HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK oraz VRD skutecznie ułatwiają zajarzenie łuku, stabilizują spawanie i chronią urządzenie oraz użytkownika w trudnych warunkach.

Cechy spawarki :

- Spawanie MIG/MAG, MMA PULS, TIG LIFT, spawanie punktowe
- Tryb synergiczny + programowalna pamięć (10 kanałów)
- Pojedynczy i podwójny puls
- Pełna regulacja: napięcie, prędkość drutu, indukcyjność, balans i częstotliwość pulsacji
- Regulowany czas wpływu gazu przed i po spawaniu
- Funkcje 2T/4T, HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK, VRD
- Wybór średnicy drutu, grubości elementu i typu materiału

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania
Zabezpieczenie sieci zasilającej
Zakres regulacji prądu spawania
Napięcie spawania MIG/MAG
Średnica drutu
Sprawność/Współczynnik mocy
Stopień ochrony
Średnica szpuli z drutem

[230 V: 50Hz \(1ph\)](#)
[20A \(C\)](#)
[40 – 200 A](#)
[14,0 – 24,0 V](#)
[0,6/0,8/1,0/1,2 mm](#)
[60 % / —](#)
[IP21S](#)
[5 kg](#)