

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-222-dual-puls-synergia-lcd-p-120.html>

MAGNUM MIG 222 DUAL PULS SYNERGIA LCD

Cena	2 150,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 222 DP LCD
Kod producenta	U MI 222 DP LCD
Kod EAN	5905323100312
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napięcie stanu jałowego	64,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	45 - 200 MIG/MAG 20 - 180 A MMA 10 - 180 A TIG
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A (C)
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50/60 Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21S
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	15,5 - 24,0 V

Opis produktu

Urządzenie Magnum MIG 222 DUAL PULS SYNERGIA LCD jest profesjonalnym przenośnym półautomatem spawalniczym zasilanym z sieci jednofazowej 230 V o maksymalnym prądzie spawania 200 A. Spawarka przeznaczona jest do spawania materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium a także stali niskowęglowych, niskostopowych oraz stali wysoko stopowych.

Perfekcyjny do spawania aluminium i stali nierdzewnej!

Oferowane urządzenie wykonanym w technologii inwerterowej z mikrokontrolerem MCU (scalony system mikroprocesorowy). Wyposażona jest duży czytelny wyświetlacz LCD oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania, który pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Spawarka posiada funkcję pojedynczego i podwójnego PULSU oraz synergiczne sterowanie.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologie wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii.

Konstrukcja i oprogramowanie w połączeniu z cyfrowym sterowaniem, umożliwia osiągnięcie znakomitych parametrów spawalniczych i uzyskanie wysokiej jakości połączeń spawanych. Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w 2-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakres zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Dostępne metody spawania:

- MIG - ustawienia synergiczne
- MIG PULS - ustawienia synergiczne z pojedynczym pulsem

-
- MIG TWIN-PULS - ustawienia synergiczne z podwójnym pulsem
 - TIG LIFT - spawanie metodą TIG LIFT / TIG LIFT z pulsem
 - MMA - spawanie elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne)

Funkcje i zalety:

- lutowanie CuSi3 w pojedynczym i podwójnym PULSIE
- pojedynczy i podwójny PULS
- funkcja SYNERGIA
- programy do aluminium, stali nierdzewnej, stali czarnej
- 35 kanałów pamięci
- spawanie MMA + CELULOZA, TIG LIFT, TIG LIFT PULS, punktowe cykliczne, punktowe ciągle
- dodatkowe funkcje VRD, HOT START, ARC FORCE, 2T, S2T, 4T, S4T

W zestawie się znajduje :

- Urządzenie spawalnicze MAGNUM MIG 222 Dual Puls Synergia,
- Przewód roboczy MIG/MAG MB24 3 m,
- Przewód roboczy MMA,
- Przewód z zaciskiem masowym,
- Instrukcję obsługi.