

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-223-dual-puls-synergia-p-2047.html>

## MAGNUM MIG 223 DUAL PULS SYNERGIA

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>1 690,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>2 - 5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>U MI 223 DP LCD</b>   |
| Kod producenta   | <b>U MI 223 DP LCD</b>   |
| Kod EAN          | <b>5905323116887</b>     |

### Opis produktu

Spawarka Magnum MIG 223 Dual Puls SYNERGIA z wyświetlaczem LCD to wszechstronne i zaawansowane technologicznie urządzenie spawalnicze do spawania metodą MIG/MAG, MMA oraz TIG Lift. Przeznaczone do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali wysokostopowych nierdzewnych i kwasoodpornych oraz aluminium i jego stopów itp.

Magnum MIG 223 przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych wykonywanych przez profesjonalistów w warsztatach samochodowych, ślusarskich, naprawczych, przemysłowych itp., jak i również przez amatorów w przydomowych warsztatach.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o wysokowydajne tranzystory IGBT, zapewniające minimum zakłóceń elektromagnetycznych i małe straty mocy, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu.

Dzięki niezwykle prostemu i przejrzystemu panelowi obsługi, znakomicie dobranemu algorytmowi programu synergicznego i cyfrowej kontroli procesu spawalniczego, urządzenie to jest niezwykle łatwe w obsłudze i umożliwia osobą nawet bez doświadczenia, wykonywać połączenia spawane.

Funkcje i zalety urządzenia:

- Spawanie MIG/MAG, MMA, TIG Lift, MIG Puls, TIG Lift Puls, MIG Dual Puls
- Wbudowane programy synergiczne Fe, AlMg5, AlSi5, CuSi3, CuAl8, E308, E316
- Funkcja Puls oraz Dual Puls
- Regulowana częstotliwość pulsacji
- Regulowany balans pulsacji
- Korekta napięcia prądu szczytowego i bazowego
- Regulacja amplitudy prądu spawania
- Regulacja czasu wypływu gazu przed i po spawaniu
- Regulacja prądu końcowego przy spawaniu S2T/S4T
- Regulacja czasu trwania prądu początkowego i końcowego
- Regulacja czasu spawania punktowego
- Czytelny kolorowy wyświetlacz LCD
- Funkcje 2T/4T/SPOT/S2T/S4T/CPOT
- Funkcje HOT START, ARC FORCE, VRD
- Wbudowana pamięć z możliwością zapisu własnych ustawień
- Regulacja indukcyjności
- Solidny metalowy podajnik

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze MAGNUM MIG 223 Dual Puls Synergia
- Przewód roboczy MB24 3 m
- Przewód roboczy MMA 2m
- Przewód masowy 2m
- Wkład teflonowy czerwony 1,0/1,2 (w uchwycie roboczym)
- Wkład stalowy czerwony 1,0/1,2
- Rolki podające do stali 0,8/1,0
- Rolki podające do aluminium 1,0/1,2 (zamontowane w podajniku)

---

- Instrukcja obsługi

## Informacje dodatkowe

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania    | <a href="#">230 V; 50/60 Hz (1ph)</a>                      |
| Zabezpieczenie sieci zasilającej | <a href="#">20A (C)</a>                                    |
| Zakres regulacji prądu spawania  | <a href="#">35 – 200 A MIG/MAG   20 – 180 MMA/TIG Lift</a> |
| Napięcie spawania MIG/MAG        | <a href="#">17,0 – 26,0 V</a>                              |
| Napięcie stanu jałowego          | <a href="#">73 V</a>                                       |
| Średnica drutu                   | <a href="#">0,8/1,0/1,2 mm</a>                             |
| Średnica szpuli z drutem         | <a href="#">1 – 5 kg</a>                                   |
| Sprawność/Współczynnik mocy      | <a href="#">60 % / —</a>                                   |
| Stopień ochrony                  | <a href="#">IP21S</a>                                      |
| Waga urządzenia/zestawu          | <a href="#">10,5 kg</a>                                    |