

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-2302-alu-synergia-p-1799.html>



MAGNUM MIG 230/2 ALU SYNERGIA

Cena	2 190,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	132489936
Kod producenta	U MI 230/2AL SY
Kod EAN	5905323117631

Opis produktu

Spawarka Magnum MIG 230/2 ALU SYNERGIA to zaawansowane technologicznie urządzenie spawalnicze, przeznaczone do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Stworzona z myślą o profesjonalistach, spawarka ta oferuje wszechstronność i precyzję w spawaniu metodami MIG-MAG, MMA oraz TIG Lift, spełniając wysokie standardy wymagane w nowoczesnej branży spawalniczej.

Magnum MIG 230/2AL SY przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemyśle motoryzacyjnym, fabrykach itp.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o wysokowydajne tranzystory IGBT, zapewniające minimum zakłóceń elektromagnetycznych i małe straty mocy, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

MIG 230/2 ALU SYNERGIA jest wyposażony w szereg zabezpieczeń, które chronią zarówno urządzenie, jak i użytkownika, co jest kluczowe w kontekście intensywnego użytkowania w profesjonalnych warunkach. Dzięki temu spawarka ta spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych zakładów produkcyjnych, oferując niezawodność i najwyższą jakość spawania.

Wybierając ten półautomat spawalniczy, inwestujesz w sprzęt, który sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom, zapewniając doskonałe rezultaty spawania każdego dnia.

Spawarka umożliwia spawanie szerokiej gamy materiałów, takich jak stale niskowęglowe, niskostopowe, wysokostopowe, aluminium i jego stopy. Dzięki zaawansowanej technologii, urządzenie sprawdza się doskonale w fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach ślusarskich i naprawczych, gdzie wymagana jest nie tylko precyzja, ale także elastyczność w dostosowywaniu parametrów do różnorodnych zadań.

Magnum MIG 230/2 ALU SYNERGIA została zaprojektowana z użyciem tranzystorów IGBT, co zapewnia minimalne zakłócenia elektromagnetyczne oraz niskie straty mocy. Wysoka częstotliwość przełączania pozwala na natychmiastowe dostosowanie prądu do zmieniających się parametrów spawania, co przekłada się na wyjątkową stabilność łuku i jakość spoiny. Dodatkowo, wysoka wydajność urządzenia umożliwia zmniejszenie zużycia energii, co jest kluczowe w środowiskach produkcyjnych, gdzie liczy się każda oszczędność.

Urządzenie zostało wyposażone w czytelny wyświetlacz LED, który oferuje graficzne wykresy zakresu regulacji, umożliwiające szybkie i precyzyjne ustawienie parametrów. Dodatkowo, spawarka posiada 21 kanałów pamięci, co pozwala na zapisywanie i łatwe przywoływanie ustawień, zwiększając efektywność pracy.

Spawarka jest przystosowana do zasilania zarówno z sieci 400V, jak i 230V, co czyni ją niezwykle elastyczną w różnych warunkach pracy. Urządzenie automatycznie rozpoznaje napięcie zasilania, a dołączony adapter umożliwia łatwe przełączanie między gniazdami. To rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania dodatkowych przetworników, co jest niezwykle wygodne w środowiskach przemysłowych.

Funkcje i zalety urządzenia:

- Spawanie MIG/MAG, MMA, TIG Lift, Punktowe
- Spawanie w trybie manualnym i synergicznym
- Wbudowane programy synergiczne Fe/Co2, Fe/MIX AL/Ar, CrNi/Ar
- Zasilanie 230V/400V
- Regulacja czasu wypływu gazu po spawaniu

-
- Regulowany czas spawania w punkcie
 - Regulowana indukcyjność
 - Regulacja prądu końcowego (wypełnienie krateru)
 - Funkcja 2T/4T/S4T
 - Funkcja Hot Start, Arce, Force, VRD
 - Czterorolkowy podajnik 4x4
 - Zapis własnych ustawień - 21 kanałów

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze MAGNUM MIG 230/2 Alu Synergia
- Adapter 400V/230V
- Przewód roboczy MB15 3 m
- Przewód roboczy MMA 2m
- Przewód masowy 2m
- Wkład stalowy pod drut 0,6/0,8 (w uchwycie roboczym)
- Rolki podające do stali 0,8/1,0
- Instrukcja obsługi