

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-240-dual-puls-synergia-lcd-p-125.html>

MAGNUM MIG 240 DUAL PULS Synergia LCD

Cena	2 590,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 240 DP LCD
Kod producenta	U MI 240 DP LCD
Kod EAN	5905323101012
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napięcie stanu jałowego	56,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 200 A (MIG) / 30 - 180 A (MMA)
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A typ C
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21S
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Arc Force Hot Start MMA Podwójny Puls Puls Synergia TIG Lift V.R.D.
Średnica szpuli z drutem	5 kg
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 24,0 V

Opis produktu

Urządzenie MAGNUM MIG 240 DUAL PULS SYNERGIA LCD jest lekkim przenośnym półautomatem spawalniczym zasilanym z sieci jednofazowej 230V o maksymalnym prądzie spawania 200A. Spawarka MIG 240DP LCD przeznaczona jest przede wszystkim do spawania materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium a także stali niskowęglowych, niskostopowych oraz stali wysoko stopowych.

Oferowane urządzenie wykonanym w technologii inwertorowej z mikrokontrolerem MCU (scalony system mikroprocesorowy). Wyposażona jest duży czytelny wyświetlacz LCD oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania, który pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Spawarka posiada funkcję pojedynczego i podwójnego PULSU, synergiczne sterowanie.

Urządzenie posiada program synergiczny do lutowania drutem CuSi3!

Dostępne metody spawalnicze :

- MIG - spawanie synergiczne MIG-MAG
- MIG PULS - spawanie synergiczne z pojedynczym pulsem,
- MIG 2-PULS - spawanie synergiczne z podwójnym pulsem,
- TIG LIFT DC- spawanie metodą TIG LIFT / TIG LIFT z pulsem,
- MMA - elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne).

Funkcje ułatwiające spawane:

- Ekran LCD - model ten posiada duży i czytelny ekran LCD ułatwiający wybranie i kontrolowanie funkcji spawarki.
- Indukcyjność - optymalizuje charakterystykę łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Funkcja ta jest przydatna podczas spawania metodą MIG/MAG cienkich elementów - zapobiega ich przepaleniu (im cieńszy element indukcyjność

powinna być większa). Indukcyjność wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków,

- Dwutakt 2t - wciśnięcie przycisku inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu
- Czterotakt 4t - wciśnięcie i zwolnienie przycisku uchwytu inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, ponowne wciśnięcie i zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania i wypływ gazu,
- S-2T - specjalny dwutakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru),
- S-4T - specjalny czterotakt z HOT Start-em i prądem końcowym (wypełnienie krateru),
- Synergia - automatycznie dobiera parametry spawania, podczas regulacji napięcia prędkość posuwu drutu dobierana jest automatycznie,
- PULS/DUAL PULS - funkcje spawania synergicznego z pojedynczym lub podwójnym pulsem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości spoin zbliżonych do metody TIG (efekt łuski). Funkcja PULS pomocna jest przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza wykonanych ze stali nierdzewnej (funkcja PULS) i aluminium (funkcja DUAL PULS),
- Pamięć - urządzenie posiada 36 kanałów pamięci na których użytkownik może zapisać i przywołać dowolne ustawienia,
- MODE SPOT - spawanie punktowe (regulowany czas spawania),
- MODE CPOT - spawanie punktowe cykliczne (regulowany czas spawania, czas przerwy spawania między punktami).

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

W zestawie się znajduje:

- Urządzenie MIG 240 DUAL PULS,
- Uchwyt MIG/MAG,
- Uchwyt elektrodowy,
- Uchwyt masowy
- Rolki podajnika,
- Instrukcję obsługi.