

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-315-synergia-p-122.html>



MAGNUM MIG 315 SYNERGIA

Cena	2 990,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 315 SYN
Kod producenta	U MI 315 SYN
Kod EAN	5905323120020
Funkcje	MMA Spawanie bez gazu Synergia
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50/60 Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S

Opis produktu

Urządzenie MAGNUM MIG 315 MMA to profesjonalny półautomat spawalniczy zasilany z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania 315A.

Źródło prądu zostało zbudowane w technologii inwerterowej z wykorzystaniem tranzystorów IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii.

Dostępne tryby pracy:

- MIG - ustawienia manualne
- MIG - ustawienia synergiczne
- MMA - spawanie elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne),
- FCAW - spawanie drutem samo-osłonowym - (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!),
- PUNKT - funkcja spawania czasowego, używana do szczepiania detali, dzięki której można uzyskać równą długość spoin spawalniczych.

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp.

Oferowany półautomat wykonany jest w technologii inwerterowej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania oraz synergiczne sterowanie - funkcja ta automatycznie dobiera parametry spawania, podczas regulacji napięcia prędkość posuwu drutu dobierana jest automatycznie.

Urządzenie MIG 315 MMA posiada możliwość regulacji indukcyjności, która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków. Półautomat dedykowany jest do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych oraz aluminium i jego stopów.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

W zestawie się znajduje:

- Urządzenie MIG 315 MMA,

-
- Przewód roboczy MIG/MAG,
 - Przewód roboczy MMA,
 - Przewód z zaciskiem masowym,
 - Instrukcję obsługi.