

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-358w-mma-igbt-p-116.html>

MAGNUM MIG 358W MMA IGBT

Cena	3 150,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 358W MMA
Kod producenta	U MI 358W MMA
Kod EAN	5905323106413
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napiecie stanu jałowego	56,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 350 A MIG/MAG Do 280 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A (C)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50/60 Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Funkcje	MMA Spawanie bez gazu
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 31,5 V

Opis produktu

Urządzenie MAGNUM MIG 358W MMA IGBT to profesjonalny półautomat spawalniczy zasilany z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania 350A. Urządzenie umożliwia spawanie łukowe topliwym drutem elektrodowym MIG/MAG, drutem samoosłonowym FCAW (należy zmienić biegunowość w spawarce: minus (-) na uchwycie spawalniczym, plus (+) na masie!), oraz metodą MMA z wykorzystaniem elektrod otulonych (rutylowych, zasadowych, kwaśnych).

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp.

Oferowany półautomat wykonany jest w technologii inwerterowej, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz prądu i napięcia spawania.

Urządzenie MIG 358w MMA IGBT posiada możliwość regulacji indukcyjności, która optymalizuje charakterystykę dynamiczną łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Wartość indukcyjności wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków.

Półautomat dedykowany jest do spawania stali niskowęglowej, niskostopowej, stali stopowych oraz aluminium i jego stopów.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się.

Spawarka wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" co pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych oraz wyjście na podgrzewacz gazu.

W zestawie się znajduje :

- Urządzenie MIG 358w MMA IGBT,
- Przewód roboczy MIG/MAG MB25 5m,
- Przewód roboczy MMA 2.5m,
- Przewód z zaciskiem masowym 2.5m,
- Instrukcję obsługi.