

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-420w-dual-puls-synergia-igbt-400v-compact-p-2301.html>



MAGNUM MIG 420W Dual Puls Synergia IGBT 400V COMPACT

Cena	7 800,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 420W DPS
Kod producenta	U MI 420W DPS
Kod EAN	5905323121294

Opis produktu

MAGNUM MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA – Profesjonalna spawarka dla wymagających. Wszechstronność, moc i precyzja – wszystko w jednym urządzeniu. Poznaj Magnum MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA – nowoczesną, wielofunkcyjną spawarkę stworzoną z myślą o profesjonalistach i ambitnych użytkownikach, którzy oczekują niezawodności, elastyczności i najwyższej jakości spoin w każdej sytuacji.

Główne zalety:

- 6 metod spawania w jednym urządzeniu – MIG/MAG, MMA, TIG LIFT, FCAW, LUTOSPAWANIE, PULS
- Spawanie stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i ich stopów
- Tryb SYNERGIA – automatyczne ustawienia parametrów spawania
- Tryb MANUAL – pełna kontrola dla zaawansowanych użytkowników
- Pojedynczy i podwójny puls – idealny do precyzyjnych spoin
- 20 programowalnych kanałów pamięci – szybki dostęp do ulubionych ustawień
- Nowoczesne tranzystory IGBT – oszczędność energii i niezawodność
- Zintegrowana chłodnica – bezpieczna i długa praca bez przegrzewania
- Podajnik 4-rolkowy (4x4) – płynny i stabilny posuw drutu

Zastosowanie:

- Warsztaty serwisowe
- Przemysł ciężki
- Produkcja i usługi spawalnicze
- Konstrukcje metalowe
- Prace remontowe i naprawcze

Dla kogo?

Dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Magnum MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA to najlepszy wybór, jeśli chcesz:

- pracować szybko i precyzyjnie,
- mieć pełną kontrolę nad parametrami,
- korzystać z nowoczesnych funkcji w kompaktowej formie.

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze Magnum MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA
- Przewód roboczy MIG/MAG MB 501 5m
- Przewód roboczy MMA 4 m
- Przewód z zaciskiem masowy 4 m
- Komplet rolek do stali oraz aluminium 1.0/1.2

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania
Zabezpieczenie sieci zasilającej

[3x400 V; 50/60 Hz \(3ph\)](#)
[25A](#)

Zakres regulacji prądu spawania
Napięcie spawania MIG/MAG
Sprawność/Współczynnik mocy
Średnica drutu
Stopień ochrony
Waga urządzenia/zestawu

[60 – 400 A MIG/MAG | 20 – 320 A MMA](#)
[12,5 – 35,0 V](#)
[60 % / —](#)
[0,8/1,0/1,2/1,6 mm](#)
[IP21S](#)
[64,0 kg](#)