Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 20:55

Link do produktu: https://spawart.pl/magnum-mig-420w-dual-puls-synergia-igbt-400v-compact-p-2301.html



MAGNUM MIG 420W Dual Puls Synergia IGBT 400V COMPACT

Cena	**7 800,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**U MI 420W DPS**
Kod producenta	**U MI 420W DPS**
Kod EAN	**5905323121294**

Opis produktu

MAGNUM MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA – Profesjonalna spawarka dla wymagających. Wszechstronność, moc i precyzja – wszystko w jednym urządzeniu. Poznaj Magnum MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA – nowoczesną, wielofunkcyjną spawarkę stworzoną z myślą o profesjonalistach i ambitnych użytkownikach, którzy oczekują niezawodności, elastyczności i najwyższej jakości spoin w każdej sytuacji.

Główne zalety:
- 6 metod spawania w jednym urządzeniu – MIG/MAG, MMA, TIG LIFT, FCAW, LUTOSPAWANIE, PULS
- Spawanie stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i ich stopów
- Tryb SYNERGIA – automatyczne ustawienia parametrów spawania
- Tryb MANUAL – pełna kontrola dla zaawansowanych użytkowników
- Pojedynczy i podwójny puls – idealny do precyzyjnych spoin
- 20 programowalnych kanałów pamięci – szybki dostęp do ulubionych ustawień
- Nowoczesne tranzystory IGBT – oszczędność energii i niezawodność
- Zintegrowana chłodnica – bezpieczna i długa praca bez przegrzewania
- Podajnik 4-rolkowy (4x4) – płynny i stabilny posuw drutu

Zastosowanie:
- Warsztaty serwisowe
- Przemysł ciężki
- Produkcja i usługi spawalnicze
- Konstrukcje metalowe
- Prace remontowe i naprawcze

Dla kogo?
Dla tych, którzy nie uznają kompromisów. Magnum MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA to najlepszy wybór, jeśli chcesz:
- pracować szybko i precyzyjnie,
- mieć pełną kontrolę nad parametrami,
- korzystać z nowoczesnych funkcji w kompaktowej formie.

Zestaw zawiera:
- Urządzenie spawalnicze Magnum MIG 420-W DUAL PULS SYNERGIA
- Przewód roboczy MIG/MAG MB 501 5m
- Przewód roboczy MMA 4 m
- Przewód z zaciskiem masowy 4 m
- Komplet rolek do stali oraz aluminium 1.0/1.2

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania	3×400 V; 50/60 Hz (3ph)
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25A

Zakres regulacji prądu spawania	60 – 400 A MIG/MAG | 20 – 320 A MMA
Napięcie spawania MIG/MAG	12,5 – 35,0 V
Sprawność/Współczynnik mocy	60 % / —
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2/1,6 mm
Stopień ochrony	IP21S
Waga urządzenia/zestawu	64,0 kg