

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-425w-hardy-igbt-mb501-compact-p-2302.html>

MAGNUM MIG 425W HARDY IGBT MB501 COMPACT

Cena	7 390,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 425W HARDY
Kod producenta	U MI 425W HARDY
Kod EAN	5905323122284

Opis produktu

Poznaj MAGNUM MIG 425-W HARDY – urządzenie stworzone dla profesjonalistów, którzy nie uznają kompromisów. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, ten sprzęt gwarantuje nie tylko najwyższą jakość spawania, ale również komfort i bezpieczeństwo pracy w każdych warunkach.

Najważniejsze funkcje:

- Spawanie metodami MIG/MAG i MMA
- Regulacja napięcia, indukcyjności i prędkości podawania drutu
- Tryby pracy 2T/4T dla większej wygody
- Chłodzenie cieczą – bezpieczeństwo i trwałość uchwytów spawalniczych

Atuty spawarki :

- Cztero-rolkowy podajnik drutu zapewnia precyzyjne podawanie, co przekłada się na doskonałą jakość spoiny i płynność pracy nawet w najbardziej wymagających projektach.
- Wbudowana chłodnica cieczy skutecznie zabezpiecza uchwyt przed przegrzaniem, zwiększając żywotność sprzętu i zapewniając stabilność pracy nawet podczas intensywnego użytkowania.
- Zasilanie oparte na nowoczesnych tranzystorach IGBT to gwarancja energooszczędności, niezawodności i minimalnych zakłóceń elektromagnetycznych – możesz skupić się na pracy, nie na sprzęcie.
- Prąd spawania do 400 A, 60% sprawności i możliwość obsługi drutu o średnicy od 0,8 do 1,6 mm sprawiają, że MIG 425-W HARDY radzi sobie tam, gdzie inne urządzenia zawodzą.
- Regulowane napięcie spawania MIG-MAG, regulowana indukcyjność, prędkość podawania drutu oraz prąd MMA dają Ci pełną swobodę konfiguracji i perfekcyjne dopasowanie do każdego zadania.
- Zabezpieczenie zasilania 32 A oraz solidna konstrukcja (waga 68 kg) czynią z MIG 425-W HARDY partnera na lata – gotowego na najtrudniejsze wyzwania przemysłowe i usługowe

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania	3×400 V; 50/60 Hz (3ph)
Zakres regulacji prądu spawania	60 – 400 A
Napięcie spawania MIG/MAG	14,0 – 35,0
Sprawność/Współczynnik mocy	60 % / —
Średnica drutu	0.8/1.0/1.2/1.6 mm
Średnica szpuli z drutem	5 – 15 kg
Zabezpieczenie sieci zasilającej	32A
Napięcie stanu jałowego	68,0 V
Pojemność zbiornika chłodnicy	7,5 L
Stopień ochrony	IP21S
Waga urządzenia/zestawu	68,0 kg