

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-mig-502-dual-puls-synergia-lcd-p-2303.html>



Magnum MIG 502 DUAL PULS SYNERGIA LCD

Cena	14 590,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U MI 502 DP
Kod producenta	U MI 502 DP
Kod EAN	5905323120747

Opis produktu

MAGNUM MIG 502 DUAL PULS SYNERGIA – profesjonalny półautomat spawalniczy dla wymagających Szukasz niezawodnego, wszechstronnego i nowoczesnego urządzenia spawalniczego, które pozwoli Ci pracować szybciej, czystiej i z najwyższą precyzją?

Atuty urządzenia :

- Dzięki innowacyjnemu systemowi Spatter Free (do 200 A) zminimalizujesz ilość odprysków – oszczędzasz czas i koszty szlifowania.
- Jedno urządzenie, aż 6 metod spawania: MIG/MAG, MMA, TIG Lift Puls, lutowanie oraz FCAW. Niezależnie od projektu – masz pełną swobodę działania.
- Podwójny puls umożliwia precyzyjne formowanie łuku i kontrolę nad spoiną – szczególnie przy aluminium i stopach lekkich. Efekt? Gładka, estetyczna i trwała spoina, jak w produkcji seryjnej.
- Rozbudowana SYNERGIA sama dobiera optymalne parametry spawania, a tryb manualny pozwala ekspertowi dostosować ustawienia do najbardziej wymagających zadań.
- Źródło prądu oparte na tranzystorach IGBT zapewnia : stabilny łuk, wysoką sprawność (60%), minimalne zakłócenia elektromagnetyczne, niezawodność nawet w intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji.

Cechy spawarki :

- pamięć 16 programów – szybkie przywołanie ulubionych ustawień, regulacja parametrów (balans, częstotliwość, amplituda, indukcyjność, czas narastania/opadania, wpływ gazu),
- funkcje Hot Start i redukcji krateru – zawsze czyste i równe zakończenie spoiny.

Zawartość zestawu:

- Urządzenie spawalnicze z chłodnicą Magnum MIG 502 Dual Puls Synergia
- Zewnętrzny podajnik drutu
- Przewód zespolony 10 m
- Przewód roboczy MIG/MAG MB501 4 m
- Przewód roboczy MMA 3 m
- Przewód masowy 3 m
- Rolki do stali 1,0/1,2 (zamontowane w podajniku)
- Rolki do stali 1,2/1,6
- Rolki do aluminium 1,0/1,2

Informacje dodatkowe

Znamionowe napięcie zasilania	3×400 V; 50/60 Hz (3ph)
Zabezpieczenie sieci zasilającej	32A
Zakres regulacji prądu spawania	30 – 500 A MIG/MAG 30 – 450 MMA
Napięcie spawania MIG/MAG	15,2 – 45 V
Sprawność/Współczynnik mocy	60 % / —
Napięcie stanu jałowego	80 V
Średnica drutu	0.8/1.0/1.2/1.6 mm

Średnica szpuli z drutem
Stopień ochrony
Waga urządzenia/zestawu

[5 - 15 kg](#)
[IP21S](#)
[103,0 kg](#)