

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-migmag-223-lcd-dual-puls-synergia-p-143.html>

MAGNUM MIG/MAG 223 LCD DUAL PULS SYNERGIA

Cena	2 390,00 zł
Dostępność	Wycofany z sprzedaży
Numer katalogowy	U MI 223 LCD
Kod producenta	U MI 223 LCD
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napięcie stanu jałowego	69,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	30 - 200 A MIG/MAG 20 - 180 A MMA 10 - 200 TIG Lift
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A (C)
Znamionowe napięcie zasilania	230 V; 50Hz (1ph)
Stopień ochrony	IP21
Funkcje	2 - takt / 4 - takt Anti Stick Hot Start MMA Pamięć Podwójny Puls Puls Synergia TIG Lift V.R.D.
Średnica szpuli z drutem	5 kg
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	17,5 - 28,0 V

Opis produktu

Urządzenie MAGNUM MIG 223 DUAL PULS SYNERGIA jest lekkim przenośnym półautomatem spawalniczym zasilanym z sieci jednofazowej 230V o maksymalnym prądzie spawania 200A.

Oferowane urządzenie wykonany w technologii inwertorowej z mikrokontrolerem MCU (scalony system mikroprocesorowy). Wyposażona jest w duży kolorowy wyświetlacz LCD oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania, który pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Spawarka posiada funkcję pojedynczego i podwójnego PULSU oraz synergiczne sterowanie.

Dostępne metody spawalnicze :

- MIG/MAG - ustawienia synergiczne
- MIG PULS - ustawienia synergiczne z pojedynczym pulsem,
- MIG 2-PULS - ustawienia synergiczne z podwójnym pulsem,
- TIG LIFT DC - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego,
- TIG LIFT DC - z PULSEM,
- MMA - spawanie elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne),

Auty spawarki:

- pojedynczy i podwójny PULS
- funkcja SYNERGIA
- regulacja INDUKCYJNOŚCI
- programy do: aluminium, stali nierdzewnej, stali czarnej
- spawanie MMA
- funkcje: VRD, HOT START, ARC FORCE
- spawanie TIG LIFT PULS

-
- spawanie punktowe
 - dodatkowe funkcje: 2T, S2T, 4T, S4T

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz wpłynęło znacząco na zmniejszenie zużycie energii. Konstrukcja i oprogramowanie w połączeniu z cyfrowym sterowaniem, umożliwia osiągnięcie znakomitych parametrów spawalniczych i uzyskanie wysokiej jakości połączeń spawanych.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Spawarka wyposażona jest w 2-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytych spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

W zestawie się znajduje :

- Urządzenie spawalnicze
- Uchwyt MIG/MAG MB 24/3m,
- Uchwyt elektrodowy,
- Uchwyt masowy,
- Rolka podajnika,
- Instrukcję obsługi.