

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-migmag-280-mma-v2-igbt-p-141.html>

MAGNUM MIG/MAG 280 MMA V2 IGBT

Cena	3 290,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	U MI 280 MMAV2
Kod producenta	U MI 280 MMAV2
Kod EAN	5905323108202
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napiecie stanu jałowego	68,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 300 A MIG/MAG Do 225A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A (C)
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Średnica drutu	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 26,5 V

Opis produktu

Urządzenie Magnum MIG 280 MMA v2 IGBT jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Urządzeniem można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Spawarka MIG 280 MMA v2 przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Funkcje i zalety urządzenia:

- Regulowana indukcyjność
- Płynna regulacja parametrów spawania
- Duży podajnik 4x4
- Kolorowy wyświetlacz LED
- Solidne podwozie jezdne z miejscem na butle
- Sterowaniem uchwytem 2T/4T
- Spawanie MMA
- Gniazdo podgrzewacza 36V

Zawartość zestawu:

- Urządzenia Magnum MIG 280 MMA v2
- Przewód roboczy MIG/MAG MB 24 5m
- Przewód roboczy MMA
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

