

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-migmag-290-automatic-v2-p-140.html>

MAGNUM MIG/MAG 290 AUTOMATIC V2

Cena	3 290,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 290 AUTO V2
Kod producenta	U MI 290 AUTO V2
Kod EAN	5905323107328
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napięcie stanu jałowego	50,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 200/250 A
Zabezpieczenie sieci zasilającej	25/16 [A]/C
Znamionowe napięcie zasilania	230/400 V; 50Hz (1ph/2ph)
Stopień ochrony	IP21S
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Średnica drutu	0,8/0,9/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 26,5 V

Opis produktu

Urządzenie Magnum MIG 290 Automatic v2 jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów. Urządzeniem można również spawać metodą MMA, z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych.

Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest uniwersalność pod względem zasilania - urządzenie może być zasilane na 400 [V] jak również 230 [V]. Wystarczy wpiąć odpowiedni wtyk w gniazdo zasilające - urządzenie wykryje i przestawi się automatycznie na właściwe napięcie.

Magnum MIG 290 Automatic, przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych zarówno w warsztatach ślusarskich, naprawczych, przemysłowych jak i fabrykach itp. Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych umożliwiając zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoka częstotliwość przełączenia, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmiany parametrów w czasie spawania.

Funkcje i zalety urządzenia:

- spawanie metodą MIG/MAG
- Spawanie MMA
- Profesjonalny podajnik 4x4
- Możliwość zasilania 230 i 400 [V]
- Gniazdo podgrzewacza 36V
- Sterowanie uchwytem 2T/4T
- Funkcja Spool Gun
- Długi profesjonalny uchwyt MB 24 5m

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze Magnum MIG 290 Automatic v2
- Przewód roboczy MIG/MAG MB 24 5m
- przewód roboczy MMA 2,5 m
- Przewód z zaciskiem masowy 2,5 m

- Rolki do stali zamontowane w podajniku 1.0/1.2