

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-migmag-308-alu-synergia-p-138.html>



MAGNUM MIG/MAG 308 ALU SYNERGIA

Cena	2 990,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 308AL SY
Kod producenta	U MI 308AL SY
Kod EAN	5905323111288
Sprawność/Współczynnik mocy	60 %
Napiecie stanu jałowego	63,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	40 - 300 A MIG/MAG
Zabezpieczenie sieci zasilającej	20A
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50/60 Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Funkcje	Spawanie bez gazu
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Średnica drutu	0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	15,0 - 29,0 V

Opis produktu

Spawarka MAGNUM MIG 308 ALU SYNERGIA jest profesjonalnym półautomatem spawalniczym wykonanym w technologii inwerterowej, zasilanym z sieci trójfazowej 400V.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD oraz intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania. Zastosowana w urządzeniu funkcja synergii pozwala na szybkie ustawienie parametrów spawania.

Spawarka MIG 308 posiada funkcję ATC - jest to zaawansowana funkcja kontroli cieplnej, aktywna w przypadku spawania materiałów cienkich wykonanych z aluminium o grubości do 1,5mm.

Rodzaje programów synergicznych:

- Fe - stale niestopowe niskostopowe,
- Ss - stale nierdzewne i kwasoodporne,
- Al - aluminium i stopy aluminium,
- CuSi, CuAl - lutowanie,

Dostępne metody spawalnicze :

- MIG/MAG z synergią,
- MIG/MAG z ustawieniami manualnymi, spawanie drutem litym drutem rdzeniowymi FLUX i drutem samo-osłonowym,
- TIG LIFT: za pomocą specjalnego uchwytu z zaworkiem, zapalanie łuku odbywa się wtedy przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał,
- MMA: z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych rutylowych, zasadowych, kwaśnych.

Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o najnowszą technologię wykorzystującą tranzystory IGBT, co przekłada się na zmniejszenie zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy, zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu oraz mniejsze zużycie energii.

Urządzenie posiada płynną regulację parametrów spawania, wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia

termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu się. Zastosowany w urządzeniu 4-rolkowy podajnik drutu z gniazdem "euro złącze" pozwala na podłączenie różnych typów uchwytów spawalniczych.

Spawarka charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w gospodarstwach domowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

W zesta:

- Urządzenie spawalnicze,
- Przewód roboczy MIG/MAG,
- Przewód roboczy MMA,
- Uchwyt z zaciskiem masowy,
- Instrukcję obsługi.