Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 18:03

Link do produktu: https://spawart.pl/magnum-migmag-500-mma-v2-p-133.html



MAGNUM MIG/MAG 500 MMA V2

Cena	**10 650,00 zł**
Dostępność	**2 - 5 dni robocze**
Numer katalogowy	**U MI 500WMMAV2**
Kod producenta	**U MI 500WMMAV2**
Kod EAN	**5905323107687**
Średnica szpuli z drutem	**5 - 15 kg**
Średnica drutu	**0,8/1,0/1,2 mm**
Napięcie spawania MIG/MAG	**16,5 - 39,0 V**
Sprawność/Współczynnik mocy	**80 %**
Napiecie stanu jałowego	**65,0 V**
Zakres regulacji prądu spawania	**50 - 500 A MIG/MAG | Do 500 A MMA**
Zabezpieczenie sieci zasilającej	**32A C**
Znamionowe napięcie zasilania	**3x400 V; 50Hz (3ph)**
Stopień ochrony	**IP21S**

Opis produktu

Urządzenie Magnum MIG 500 MMA v2 jest profesjonalnym, przemysłowym półautomatem spawalniczym, przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Spawarka przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w zakładach przemysłowych, fabrykach oraz różnego rodzaju warsztatach itp.

Urządzenie umożliwia spawanie łukowe topliwym drutem elektrodowym MIG/MAG, oraz metodą MMA z wykorzystaniem elektrod otulonych (rutylowych, zasadowych, kwaśnych).Spawarka zasilana jest z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania 500A.

Magnum MIG 500 MMA v2 wyposażony został w źródło prądu zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych umożliwiając zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoka częstotliwość przełączenia, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmiany parametrów w czasie spawania.

Funkcje i zalety urządzenia:
- spawanie metodą MIG/MAG
- Spawanie MMA
- Profesjonalny podajnik 4x4
- Sterowanie uchwytem 2T/4T
- Przewód zespolony 10m
- Zewnętrzny podajnik drutu
- Chłodnica cieczy
- Podwozie jezdne
- Długi profesjonalny uchwyt MB 501 5m

Zestaw zawiera:
- Urządzenie spawalnicze Magnum MIG 500 MMA v2

- Zewnętrzny podajnik drutu
- Chłodnica
- Podwozie jezdne
- Przewód roboczy chłodzony cieczą MIG/MAG MB 501 5m
- Przewód zespolony
- Przewód roboczy MMA 2,5 m
- Przewód z zaciskiem masowy 2,5 m
- Instrukcja