

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-migmag-500-mma-v2-p-133.html>

MAGNUM MIG/MAG 500 MMA V2

Cena	10 650,00 zł
Dostępność	2 - 5 dni robocze
Numer katalogowy	U MI 500WMMAV2
Kod producenta	U MI 500WMMAV2
Kod EAN	5905323107687
Sprawność/Współczynnik mocy	80 %
Napiecie stanu jałowego	65,0 V
Zakres regulacji prądu spawania	50 - 500 A MIG/MAG Do 500 A MMA
Zabezpieczenie sieci zasilającej	32A C
Znamionowe napięcie zasilania	3x400 V; 50Hz (3ph)
Stopień ochrony	IP21S
Średnica szpuli z drutem	5 - 15 kg
Średnica drutu	0,8/1,0/1,2 mm
Napięcie spawania MIG/MAG	16,5 - 39,0 V

Opis produktu

Urządzenie Magnum MIG 500 MMA v2 jest profesjonalnym, przemysłowym półautomatem spawalniczym, przeznaczonym do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów.

Spawarka przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w zakładach przemysłowych, fabrykach oraz różnego rodzaju warsztatach itp.

Urządzenie umożliwia spawanie łukowe topliwym drutem elektrodowym MIG/MAG, oraz metodą MMA z wykorzystaniem elektrod otulonych (rutylowych, zasadowych, kwaśnych). Spawarka zasilana jest z sieci trójfazowej 400V o maksymalnym prądzie spawania 500A.

Magnum MIG 500 MMA v2 wyposażony został w źródło prądu zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych umożliwiając zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii oraz wysoka częstotliwość przełączenia, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmiany parametrów w czasie spawania.

Funkcje i zalety urządzenia:

- spawanie metodą MIG/MAG
- Spawanie MMA
- Profesjonalny podajnik 4x4
- Sterowanie uchwytem 2T/4T
- Przewód zespolony 10m
- Zewnętrzny podajnik drutu
- Chłodnica cieczy
- Podwozie jezdne
- Długi profesjonalny uchwyt MB 501 5m

Zestaw zawiera:

- Urządzenie spawalnicze Magnum MIG 500 MMA v2

-
- Zewnętrzny podajnik drutu
 - Chłodnica
 - Podwozie jezdne
 - Przewód roboczy chłodzony cieczą MIG/MAG MB 501 5m
 - Przewód zespolony
 - Przewód roboczy MMA 2,5 m
 - Przewód z zaciskiem masowy 2,5 m
 - Instrukcja