

Link do produktu: <https://spawart.pl/magnum-snake-230-profi-p-1218.html>



MAGNUM SNAKE 230 PROFI

Cena	929,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	U I SNA 230 PRO
Kod producenta	U I SNA 230 PRO
Kod EAN	5905323114869

Opis produktu

Urządzenie MAGNUM SNAKE 230 Profi, jest spawarką przeznaczoną do ręcznego, elektrycznego spawania stali, innych spawalnych metali i ich stopów metodą MMA.

Spawarka dedykowana jest do spawania wszystkimi typami elektrod spawalniczych bez względu na rodzaj otuliny (zasadowe, kwaśne, celulozowe, rutyłowe, mieszane).

Magnum Snake 230 Profi wyposażony został w automatyczną funkcję Hot Start, Anti Stick oraz regulowany Arc Force i VRD. Zajarzenie łuku i prowadzenie elektrody jest niezwykle łatwe, nawet dla początkujących spawaczy.

Dla uzyskania jak najlepszych osiągnięć i niezawodności, urządzenie wytwarzane jest zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami jakości, co zapewnia mu wieloletnią, bezawaryjną eksploatację. Posiada wbudowany układ zabezpieczeń przed przegrzaniem, przeciążeniem i niestabilnością zasilania.

Spawarka ta przeznaczona jest zarówno do prac w warunkach stacjonarnych jak i terenowych, wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach, na budowach w utrzymaniu ruchu, gospodarstwie domowym i rolnym itp.

Niska waga i niewielki rozmiar tej spawarki pozwalają na łatwe i wygodne przenoszenie jej i użytkowanie w niemal dowolnym miejscu.

Funkcje i zalety urządzenia:

- Regulowana funkcja Arce Force - funkcja ułatwiająca prowadzenie i utrzymanie łuku elektrycznego, zwłaszcza w przypadku materiałów/elektrod trudno spawalnych np. materiałów skorodowanych
- Regulowana funkcja VRD - (Voltage Reduction Device) redukuje napięcie wyjściowe do bezpiecznego poziomu, gdy urządzenie jest uruchomione ale nie trwa spawanie. Podczas rozpoczęcia spawania napięcie wyjściowe powraca do normalnego poziomu.
- Automatyczna funkcja Hot Start - ułatwia zajarzenie łuku i rozpoczęcie spawania.
- Automatyczna funkcja Anti Stick - zabezpiecza urządzenie i ułatwia oderwanie elektrody w przypadku jej "przyklejenia" do spawanego materiału.

Do urządzenia dołączono

- Uchwyt elektrodowy,
- Uchwyt masowy,
- Instrukcja obsługi.